

TW 美标UL83认证单芯耐油尼龙护套电线电缆

产品名称	TW 美标UL83认证单芯耐油尼龙护套电线电缆
公司名称	上海埃镀电缆销售经营部
价格	.00/件
规格参数	型号:TW 类型:美标UL83认证单芯耐油尼龙护套电线电缆
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

TW 美标UL83认证单芯耐油尼龙护套电线电缆

应用

电缆适用于电力、照明、控制和信号电路，多用于电缆托架上或线槽中，和吊索支撑的户外场所亦设。针对出门到应用UL/CSA认证电缆的北美市场。

特点

导体类型：符合UL83 标准，符合 ASTM B3、B8 和 B33 或 NMX-J-008-ANCE要求

导体电阻：UL1581 ASTM C类

阻燃等级：自熄性和阻燃性符合UL1581 VW-1；CSA C22.2 No.2556-15 FT1、FT2；IEC 60332-1-2标准

电缆结构

导体材料

裸铜，镀锡铜可选

	芯线绝缘	PVC
	芯线识别	可选
技术特性		
	额定电压	600 V
测试电压	14AWG - 2AWG	: 2000 V
	1AWG - 4/0AWG	: 2500 V
	250kcmil - 500kcmil	: 3000 V
	550kcmil - 1000kcmil	: 3500 V
	100kcmil - 12000kcmil	: 4000 V
Min弯曲半径	固定	: 7.5 x
	移动	: 15 x
工作温度	-40	- 60
具有认证		
	UL 认证	