

抚顺市环氧煤沥青漆 防腐沥青漆厂家

产品名称	抚顺市环氧煤沥青漆 防腐沥青漆厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

硅质改性聚苯板是在传统的模塑聚苯乙烯泡沫板的基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统EPS泡沫板导热系数小，保温隔热效果好材料质量重，价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。可用于墙体保温，管道保温、炉体保温、钢铁、电力等企业、行业所需的彩钢屋顶保温，做防火隔离带，还可生产通用型村、异型材等。****，同等效果时，与其它防火型外保温系统相比更节省成本。施工简便、系统整体性好：硅脂聚苯板外保温系统施工与EPS薄抹灰外墙外保温系统施工方法*，有较高的系统整体性及耐久性，适合用于有防火要求而需采用a 1级聚苯板的外墙外保温工程。eps聚苯板，又称eps保温板或者泡沫板，主要由聚苯乙烯颗粒制作而成，轻质、导热系数小、保温隔热效果好，在外墙外保温系统中应用十分广泛。该产品不仅适用于新建建筑的外墙保温与装饰，也适用于旧建筑的节能和装饰改造；既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑的外墙外保温；既适用于北方寒冷地区的建筑，也适用于南方炎热地区建筑。既有传统有机聚苯板容重小、隔热性好、耐低温、有一定的弹性、吸水性小、抗冲击性能好等优良的物理性能，又具备无机材料的耐火性能，与火接触时不熔不缩、强度高，广泛应用于建筑外墙外保温系统。用2m靠尺检查，大偏差不大于5mm，超差部分及时上报土建方，对偏差部位应剔凿或修补平整。工程分为四个立面进行抽查（南立面、北立面、东立面、西立面），每一个立面抽查三点，四个立面计12点。粘结砂浆配制：将聚合物粘结砂浆TS-221直接加水（1：0.21~0.24）搅拌均匀后静置3分钟再次搅拌即可。一次配制量以1小时内用完为宜，若使用中有过干现象出现，可适当加水再次搅匀使用