

650地面打磨机 环氧地坪研磨机(水磨石机) 无尘地坪打磨机

产品名称	650地面打磨机 环氧地坪研磨机(水磨石机) 无尘地坪打磨机
公司名称	济宁鸿铄机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鸿铄 型号:650型 产地:山东兖州
公司地址	济宁市建设北路北首济阳大道6号(济宁市任城区中小企业服务中心)
联系电话	153 - 15190077 15315190077

产品详情

山东鸿铄机械生产的地面打磨机种类齐全,打磨机有无尘研磨机,加水打磨机(水磨石机),30型无尘研磨机,630型吸尘研磨一体机,电动地面打磨机,700大型变频地面打磨机,无级变速水磨石机,环氧地坪打磨机.

330型无尘地坪研磨机:

电机 4KW/380V

电机转速 1450每分钟

吸尘电机 0.75KW

外形尺寸 1100*460*980

整机重量 150kg

无尘研磨机适合环氧地坪打磨、抛光、除尘,也适合水磨石地面抛光还有混凝土地面无尘打磨,无尘地坪打磨机,针对混凝土地面的磨削,环氧腻子层打磨及地面找平等。研磨和吸尘一体,边打磨边吸尘,提供良好的无尘施工环境。

水磨石机技术参数:

型号 350型 250型

磨盘直径 \varnothing 350mm \varnothing 250mm

磨盘转速 2150r/min 1800r/min

磨削效率 (20 30)m²/h (7 11)m²/h

磨盘寿命 (700 1200)m²/盘 (700 1200)m²/盘

电机功率 7.5KW 3.0KW

水磨石机主要功能特点：

- 1、电压不可过低，不可缺相。
 - 2、使用时应先按把使机头离地cm02，然后开倒顺开关，当机头正常转动后，轻轻放在地面上。
 - 3、机头旋转方向应和箭头方向一致（右转）。
 - 4、磨地时水管从上方通入保持进水，机头左右摆动，然后向前运动，不可停在原地不动。
 - 5、工作中如发现磨石机速度明显减慢或电机线发热要停机检查电源是否电压过低或缺相。
 - 6、如果工作中停电，应把开关打回原位（中间），切不可停在原位，这样来电时会烧坏电机。
- 630型地面打磨机参数介绍：630型12磨头无尘打磨机参数介绍：功率：7.5KW/11KW电压：380V 磨头数量：12个 工作宽度：630*630mm 机器转速：0-1800rpm 重量：290KG
- 1、地坪研磨机主要应用于水泥地面、水磨石地面、骨料、花岗岩等的找平、打磨、抛光等。
 - 2、环氧中间层的打磨；平整粗糙表面或镟刀痕迹。
 - 3、涂抹表面的处理、去除表面粘结物和涂装缺陷。
 - 4、去除砂浆表面的瑕疵，平整高起的斑块。
 - 5、去除地坪表面的油漆、聚氨酯、环氧树脂等。
 - 6、对硬化地坪的清洁、打蜡、抛光处理。