

丹东双组份沥青漆 环氧沥青漆

产品名称	丹东双组份沥青漆 环氧沥青漆
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

环氧油漆

如何才能展现出它完美的效果呢？其实关键就是在于掌握正确的涂装方法，环氧油漆的淋膜厚度还有它的混合比例及涂装温度都是完美涂装的重要因素。那么环氧油漆的正确涂装方法有哪些呢？我们简单来看一下。施工条件跟方法方面我们要知道。条件方面，涂装温度的范围要在十度到三十五度左右。相对于湿度来说，要在百分之八十五以下。要是在下雨或是下雪或是有风沙的天气里，我们不建议进行油漆施工工作。避免露天在外面涂装。油漆的涂装方法有：高压无气喷涂还有空气喷涂及刷涂跟滚涂的方法。混合比例方面。双组份主剂A，固化剂B=20:4的重量配比。表面的处理工作有，去除环氧油漆被涂在表面上的灰尘，油污还有一些杂质，钢材被涂表面要采用喷砂或是机械除锈的方法进行。我们再来看一下油漆在喷涂的时候有哪些要注意的地方。一个是在进行环氧油漆作业的时候，我们必须采用全面的预防措施，这是为了防止意外事故的发生对施工人员进行必要的个人保护。另外就是油漆配料跟施工的现场要禁止一切明火的存在，同时也要保持好良好的通风情况。通风条件相对较差的环境里，我们要采取人工强制通风的措施。油漆工作人员在工作的时候，一定要佩戴防护面具，防止吸入到油漆的漆雾，再就是伤害到工作人员的眼睛，或是皮肤，环氧油漆溅到皮肤上的时候，我们要立马用清水洗掉或是用肥皂洗掉才行。