

高压水清洗方案 江西高压水清洗 蓝星设备清洗

产品名称	高压水清洗方案 江西高压水清洗 蓝星设备清洗
公司名称	南昌蓝星设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室
联系电话	13879192331 13879192331

产品详情

高压清洗机在切割方面的应用

高压清洗机是工业清洗的主要清洁工具，是利用高压水射流强大的冲击力来达到清洁目的的。随着高压清洗机性能的改进，压力越来越大，水流的冲击能量得到了大大提高，高压清洗机的应用将会延伸到切割方面。下面讲下高压清洗机在切割方面的应用。

高压清洗机作为切割工具已经被应用在汽车工业中，与传统的激光束、等离子体、电子束等热切割加工工艺相比，高压清洗机的切割优势是非常明显的。

现代汽车不仅换型快、品种多、批量还小，这就要求汽车生产模具具有通用性强、灵活性高等特点，而使用高压清洗机进行高压水射流技术加工零部件效果非常好。除此之外，在切割大于6mm的铝材或者大于10mm的钢板时也可以考虑使用高压清洗机，比如车身外部板件、内部装潢板、各种衬垫及玻璃塑料板等的切割。国外已经有企业利用大型高压水射流切割机对汽车零部件进行加工，使得大型客车和其他车辆的大型增强纤维覆盖件的切割精度可达到0.127mm，加工精度极高。

高压清洗机和超高压清洗机有什么区别

按用途来分，家用、商用和工业用三大类。一，家用高压清洗机，一般压力、流量和寿命比较低一些(一般100小时以内)，追求携带轻便、移动灵活、操作简单。二，商用高压清洗机，对参数的要求更高，且使用次数频繁，使用时间长，所以一般寿命比较长。三，工业用高压清洗机，除了一般的要求外，往往还会有一些特殊要求，水切割就是一个很好的例子。

相对而言，普通型高压清洗机的用途比较广泛，其构造也都是标准件，由管道、高压喷头、高压喷嘴组成。高压喷嘴的口径有大小之分，以适应不同的清洗对象。另外，管道也有长短之分，以适应不同的用户需求。

还有一种是高压热水清洗机，由于它是用特殊材质制造而成的，因此耐热性能很好。这种热水清洗机的

构造除了有高压泵外，还有一个加热锅炉，通过锅炉加热水温，产生高温高压水射流，对清洗各种设备和管道内的油污有。

高压清洗机和超高压清洗机就是压力大小的区别，现在一般的高压清洗机的压力在一百多公斤以上，大多数场所都能够满足需求。超高压清洗机压力能达到500公斤，超高压清洗机也是一种常用的清洗设备，这种设备的高压泵可以产生超高压水流，而且高压喷嘴是特殊材料制造成的，景德高压水清洗，非常坚硬和耐磨。喷嘴上是细的孔，喷射出的高压水射流有非常强的穿透力，可以切割金属材料和非金属材料，甚至还可以切割钢筋混凝土材料。

管道疏通清洗机使用后如何保养？

管道疏通清洗机每次使用后，用清水冲洗胶管和喷嘴中的残液，做好机器外壳的清洁工作，将电源线理齐后，化工设备高压水清洗，存放在固定场所。发现破损或压力不够，应标以“待修”标识，高压水清洗方案，并及时通知修复后才能使用。

维修工负责对管道疏通清洗机的维修保养，每天检查一次管道疏通清洗机的运行情况，并作好记录。如发现密封破损、老化导致漏气，压力上不去，应及时调换。高压泵电机的电气性能、机械性能、主机和主接触器开关，每半月检查一次，加注需的润滑油，保证设备使用正常，并做好记录。

管道疏通清洗机柱塞泵被广泛应用于高压大流量和流量需要调节的场合，高压泵因其特殊的性能常用于高压力的工况中，有的是间断的工作，有的是连续的工作。但在日常使用中，应对其进行适时地维护，工业用高压水清洗，方能使其发挥功效。并且柱塞泵使用寿命的长短，与平时的维护保养，润滑油的数量和质量，油液清洁度有很大关系。

管道疏通清洗机故障排除方法，水不喷水、压力不足及水抖动。原因及对策:进水压力低或者无压力导致供水不足、入水口滤网堵塞、喷嘴堵塞、水中含沙导致调压阀磨损严重、长时间不用导致加热盘管形成水垢堵塞、进水滤网破损，杂质进入阻塞单向阀、泵体冻裂而漏水;陶瓷质柱塞冻裂;清洁剂箱无水并开启开关;泵体密封件破损;旁路阀阻塞，使自动停止加热系统功能失效，烧坏加热盘管。

高压水清洗方案-江西高压水清洗-蓝星设备清洗由南昌蓝星设备工程有限公司提供。南昌蓝星设备工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蓝星设备清洗——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室，联系人：麻经理。