

集热式磁力搅拌器

产品名称	集热式磁力搅拌器
公司名称	郑州倍润仪器有限公司
价格	450.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市中原区西流湖街道西岗村一组
联系电话	18639572669 15638823499

产品详情

简介：

DF-101系列集热式恒温加热磁力搅拌器，DF-101系列集热式恒温加热磁力搅拌器，是该厂研制开发的一种新型磁力搅拌器，该产品在全国各大高校实验室推广试用效果良好，深受用户好评。加热方式：

DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器采用集热式加热法，被加热容器完全处于强烈的热辐射之中，加热速度是其它平面加热磁力搅拌器的三倍。温度均匀、效率高，更适应球型烧瓶进行加热反应。

仪器优点：

电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大、噪音小。特制不锈钢加热管在800℃高温中老化24小时。绝缘电阻>1000MΩ，干烧时安全可靠。磁钢选用磁力强的“钕铁硼”永磁做转子，确保足够的吸力和扭矩。

结构合理：

集热锅用优质不锈钢冲压而成，与特制加热管和耐高温密封组合，可加水（水浴）、加油（油浴），以及干烧，也是本机主要优点所在，加热部分与电气箱之间采用散热板隔离，在高温加热搅拌下，不影响整机电气性能。

其它特点：

可根据用户的要求，定做大、小容量的集热式搅拌器。

DF-101S(数显自动恒温)

DF-101S(智能自动恒温)

DF-101S在DF-101B基础上，增加了高精度时间比例式数显温控仪和智能型数字显示温度两种型号，随意设定，自动恒温，使用更加方便、直观，控温精度高、准确可靠。

技术参数：

型号	101S-1L	101S-2L	101S-2L (分体)	101S-5L
搅拌量	800ml	2000ml		5000ml
转速范围	0~2600r/min			
控温范围	室温~400			
浴锅保护盖	不锈钢			
加热管材质	特质不锈钢			
支杆	有			
温度显示	智能数显型			
调节方式	旋钮			
转子	汝铁硼外包聚四氟乙烯			
搅拌特性	磁力搅拌			
控温方式	多重微波智能电脑控温			
控温精度	±1			
导热介质	水油两用			
电路控制	固态继电器			
温度传感器	PT100			
工作电压	220V/50Hz			
锅内径	150mm	220mm		250mm
锅体深度	100mm	90mm		130mm
外形深度(mm)	170*170*230	250*250*235		250*240*270