

格兰富立式管道泵TP80-330/2

产品名称	格兰富立式管道泵TP80-330/2
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:TP32-580/2 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

TP, TPD 格兰富水泵 格兰富管道泵 格兰富GRUNDFOS

安装使用说明书

格兰富电机：所有机架尺寸大于 90 的三相电机都可以与一个变频器相连。

连接变频器工作时会增加电机绝缘的负载以及电机运行噪音。此外，大功率电机还会因为轴电流而增加负载。

在连接变频器工作时，以下几点须注意：

- 功率 75KW 以上的 2、4、6 极电机，其中的一个轴承应做好电气绝缘，以避免因轴电流而造成的损坏。
- 如果电机噪音很大，可以在电机与变频器之间串联一个 dU/dt 滤波器来减小噪音。如果噪音特别大，建议在电机与变频器间串联一个正弦滤波器。
- 电机与变频器之间的电缆长度影响电机的负荷，安装的电缆要满足变频器供应厂家的安装技术要求。
- 如果供电电压在 500 伏与 690 伏之间，要在电机与变频器之间装 dU/dt 滤波器，或者强化电机绝缘。
- 如果供电电压在 690 伏及以上，要在电机与变频器之间装 dU/dt 滤波器，或者强化电机绝缘。

泵送的液体

泵送的液体应该具有易流动、粘度小、清洁、

无腐蚀性、无爆炸性，不得含有对水泵造成机械或者化学损伤的固体颗粒物或者纤维。

举例说明：

I 中央暖气系统水（建议系统中的水满足公认的供暖系统水质标准，如德国标准 VDI 2035)

I 冷却液

I 家用热水