

佐藤真空 直联油回转真空泵 泵

产品名称	佐藤真空 直联油回转真空泵 泵
公司名称	重庆津泽机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室
联系电话	13372628953 13372628953

产品详情

?直流无刷水泵PD-051三相电机SANSO泵

直流无刷水泵

PD-051 , PD-055 ,

应用实例:

: 生化分析、冷却装置、内窥镜清洗装置理化分析: 恒温装置、纯水装置

半导体: 半导体冷却装置, 照片: 显影机, 表面处理: 电镀装置, 饮料设备: 饮水机、制冰机

PHD-054

PD-22应用实例:房屋设备: 热泵热水器、太阳能系统集热

PD-51:应用::冷却装置、内窥镜清洗装置、激光冷却
理化分析: 恒温装置、纯水装置, 半导体: 半导体冷却装置

家用设备: 浴缸微泡装置

TOMOSADA友定建机?TS-075挤压式砂浆泵泵

TS-075挤压式砂浆泵

特征:

100v系列小型轻量多泵，无阶段变速可以自由调整吐出量，逆变器控制从电气故障保护，用附属的遥控器在远处也能操作，

与可选零件的组合对应广泛的用途

用途:

维修作业，灌注作业，其他粘性流体的输送，

TS-1GM/3GM砂浆泵

挤压式2点抽辊，变频控制

特征:

动力型设计，直联油回转真空泵，使高粘度物料输送顺畅。配备变频器，出料量可无级调节。使用100V电源实现相当于200V泵的吐出量。紧凑的设计节省了揉面空间一次吊装即可安全装卸带手柄的P管易于更换。

用法:土木工程和建筑材料的运输，真空泵UST-150N，废水处理，

特氟龙隔膜式干式真空泵

特征:

化学品处理:真空室中使用基于聚四氟乙烯的部件。对气体和腐蚀性气体的抽吸表现出优异的耐腐蚀性。

高真空:隔膜式极限压力达到200Pa (MD) 和700Pa (MZ) 的高水平。也可以处理需要高真空能力的高沸点溶剂。

洁净加工:由于是不使用油的干式，进气侧没有油回流，室内环境也不会被排气侧的油雾污染。

易于维护:不使用油，驱动旋转真空泵USW-20，维护简单，结构简单，维护也简单。

主要用途举例:旋转蒸发器，真空过滤，凝胶干燥，和制药设备，泵，减压蒸馏/浓缩，离心，真空干燥，分析仪器、理化仪器，

使用上的注意事项

请勿吸入对人体有害的气体、性气体、固体化气体和异物。成为故障的原因。请不要设置在有雨或水的地方。有触电的危险。请不要用物靠近真空泵。有火灾的危险。周围温度请在5 ~ 40 的范围内使用。

MD-1C 三段式

MZ2CNT (两段式)

佐藤真空(图)-直联油回转真空泵-泵由重庆津泽机电科技有限公司提供。重庆津泽机电科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页

面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！