

# 朝阳市罐体防腐漆厂家 沥青漆

产品名称	朝阳市罐体防腐漆厂家 沥青漆
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

VEGF玻璃鳞片胶泥中涂1) 中涂树脂要与底涂树脂相匹配, 玻璃鳞片涂料的粘度一般为1500 cps到5000 cps, 触变指数为2至5, 每层厚度为0.1-0.3mm左右, 随施工方法不同而有所变化, 施工可采用滚涂、刷涂或喷涂, 其中喷涂宜采用高压无气喷涂。2) 在配制玻璃鳞片涂料时, 应使用较高转数的搅拌器, 加入适当比例的配套固化剂后搅拌3分钟以上, 一次搅拌的鳞片胶涂料应控制在30 min内用完, 且初凝时间应控制在40min左右。3) 在前一道表干后再进行后一道施工, 用量为0.25kg/道.平米左右。涂料的涂刷方向应\*, 两层之间的涂刷方向应垂直, 涂层应均匀, 不允许漏涂, 无流挂、气泡、针眼、杂物(刷毛、砂粒等), 也不允许存在其它缺陷。4) 对表面凹凸不平处及结构转角处应用一层短切毡局部增强, 用辊刷涂一层涂料后加贴一层玻璃毡, 浸透后用含浸涂料的辊刷除其中的气泡。之后按上述施工要求进行施工。缺陷部位及易修补; 涂层防护寿命长达8年以上; 4.涂层常温固化、干燥快、施工性能好