

## 400KW西驰软启动器CMC-400/3-LX外接旁路式软启动器

产品名称	400KW西驰软启动器CMC-400/3-LX外接旁路式软启动器
公司名称	重庆亿辰星电气有限公司
价格	12999.00/台
规格参数	品牌:西驰 型号:CMC-400/3-LX 功率:400KW
公司地址	渝北区金童路81号
联系电话	139-71230930 13648393605

### 产品详情

CMC西安西驰软启动器，CMC-LX外接旁路型软启动器，400KW电机软启动器，400KW西驰软启动器CMC-400/3-LX外接旁路式软启动器, 315KW西驰软启动器,CMC-315/3-LX, CMC-280-3报价，250KW软启动器，530KW西驰软启动器；

西安西驰牌CMC-LX型软启动器型号 400KW西驰软启动器CMC-400/3-LX外接旁路式软启动器，400KW在线软启动器批发；

CMC-008/3-LX

CMC-015/3-LX

CMC-018/3-LX

CMC-022/3-LX

CMC-030/3-LX

CMC-037/3-LX

CMC-045/3-LX

CMC-055/3-LX

CMC-075/3-LX

CMC-090/3-LX

CMC-110/3-LX

CMC-132/3-LX

CMC-160/3-LX

CMC-185/3-LX

CMC-220/3-LX

CMC-250/3-LX

CMC-280/3-LX

CMC-315/3-LX

CMC-400/3-LX

CMC-470/3-LX

CMC-530/3-LX

CMC-630/3-LX

西安西驰CMC-LX 系列软起动器有多种起动方式：电流斜坡起动、电压斜坡起动；多种停车方式：自由停车、软停车。用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式。

### 1 电流斜坡起动

使用电流斜坡起动模式时，软起动器得到起动指令后，其输出电流会按照设定曲线增加，直至输出电流达到设定电流限幅值  $I_m$ ，输出电流不再增大，电动机运转加速持续一段时间后电流开始下降，输出电压迅速增加，直至全压输出，起动过程完成。

### 2 电压斜坡起动

这种起动方式适用于大惯性负载，而对起

动平稳性要求比较高的场合，可大大降低起动

冲击及机械应力。

### 3 突跳转矩软起动

突跳转矩软起动主要应用在静态阻力比较大的负载电机上，通过施加一个瞬时较大的起动力矩以克服大的静摩擦力矩。该模式下输出电压迅速达到设定的突跳电压，当达到预先设定的突跳时间后，再根据所设定的起始电压、斜坡时间平滑起动，直至起动完成。

### 4 自由停车

当停车时间（L008）设置为0时为自由停车模式，当软起动器接到停机指令后，软起动器封锁旁路接触器的控制继电器并随即封锁主电路晶闸管的输出，电动机依负载惯性自由停机。

### 5 软停车

当停车时间设定不为0时，在全压状态下停车则为软停车，在该方式下停机，软起动器首先断开旁路接触器，软起动器的输出电压在设定的软停车时间内逐渐降至所设定的软停终止电压值，软停车过程结束起动器转为自由停车。