

# 足球场体育场场地围网场地勾花护栏网成都球场围栏厂家

产品名称	足球场体育场场地围网场地勾花护栏网成都球场围栏厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	产品名称:体育场围网 材质:低碳钢丝 作用:场地防护
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川成都足球运动场场地围网，楼顶笼式足球场围栏网，体育场勾花护栏网，运动场铁丝网，防护栏等。

体育场围网材料工艺：1.立柱、横杠以及配件表面处理均为热浸塑、墨绿色。2.组装配件螺丝均为热镀锌，3.包塑网子内丝均为镀锌丝，塑层分为PE再生料、PE原生料和PVC。PE再生料，色泽发暗，长时间风吹日晒塑层\*产生裂痕。PVC，不开裂，但随时间会慢慢褪色。PE原生料，是我厂\*\*材料，色泽发亮，\*\*不开裂，添加抗氧化剂防腐剂。为\*\*球场围网有足够的刚度，避免产生令人担心的摇晃现象，围网立柱直径应不小于70mm，立柱壁厚不小于2.0mm。笔者建议尽量采用壁厚2.5-3.75mm 钢管

体育场浸塑护栏网的产品规格：

- 1、包塑丝径：3.8毫米-6.0毫米；
- 2、网孔：50毫米\*50毫米、55毫米\*55毫米、60毫米\*60毫米，可根据客户要求定做；
- 3、尺寸：3000毫米\*4000毫米、2000毫米\*3000毫米、3000毫米\*3000毫米；
- 4、立柱：直径75 / 2.5毫米钢管；

5、横柱：直径48 / 2毫米钢管焊接；

6、连接方式：卡接；

球场围网表面处理：网子通常选用的是包塑的，分PVC包塑质量好，价格高，也有PE包塑质量稍微比PVC差点，但是价格便宜。立柱，横柱通常选用镀锌管焊接完成之后进行浸塑，喷塑，也可以选择喷漆。  
球场围网安装方式：预埋，先挖好地基，将立柱放入基坑中，浇筑混凝土，待混凝土凝固好后在安装；底盘，要求地面硬化，在地面上打膨胀螺栓将立柱予以

球场围网是专为场设计的新型防护产品，主要用于球场围网、篮球场围网、排球场地和训练场地使用。材质选用低碳钢丝 网孔 50 X 50。足球场围网具体动工流程如下所述：1、施行实地丈量及测量，按图纸需要，球场围网高度为4米，网片距离等于3米，根据实践尺度妥当调试。2、在动工过程中严厉沿袭校方的技术需要施行动工，并\*使用环保商品；3、结构用 60镀锌钢管，结构结构在同一平行面上，立柱、横担的很直度、没有凹凸度差失扼制在5之内，烧焊过程如：电焊钢丝需要为冷拔状态，抗拉强度不能\*\*640N/2、施焊前，需要各单体匡正平直并去掉毛刺及锈迹、烧焊部位需要过渡世故，无夹渣、虚焊、气眼等欠缺、一切钢管、扁钢喷油漆层有不可缺少平均，亮泽，不能存在针孔，流动堆积，粘结，烧焦裂解等喷塑欠缺；4、为了足球场围网的漂亮、没有凹凸，咱们装网选用16×3扁钢通穿，用 6×50的自攻螺钉固定在钢架上，这么能让网片\*紧平（扁钢先去锈再上防锈漆打底，待干后外喷深绿色颜色室外瓷漆）。