

# 螺纹搪瓷管 螺纹搪瓷管加工图 金鹏热能

产品名称	螺纹搪瓷管 螺纹搪瓷管加工图 金鹏热能
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

## 产品详情

### 搪瓷管有什么优势特点

搪瓷管是一款比较的产品，目前在许多地方开始了广泛的使用。

- 1、严格按照国家规定标准生产制造，安全卫生有保障。
- 2、耐高压非常好，耐压强度高达2MPa。
- 3、采用水与金属隔离的方式，螺纹搪瓷管哪家强，使水分远离外部污染，保持水质的卫生。管件不与水接触，巧妙的避免了腐蚀的问题。
- 4、安装简单，使用方便，。
- 5、外观设计合理，内壁光洁，有效的避免结垢以及生锈的现象。
- 6、搪瓷管，采用高温烧结技术，螺纹搪瓷管去哪买，具备超好的耐磨，防腐性能。

### 搪瓷管空气预热器厂家简述空气预热器产生二次燃烧的预防措施

从以往事故的发生规律可以看出：二次燃烧多发生在锅炉频繁启停和负荷长期偏低或严重偏高阶段，防止锅炉空气预热器二次燃烧的主要措施是防止可燃物的沉积和着火初期的正确处理。

- 1、当燃料有较大变化、锅炉在低于25%额定负荷下长时间运行、回转式空气预热器烟气侧压差增加、烟窗连续冒黑烟以及停炉前，应缩短吹灰周期或手动增加吹灰次数，以减少可燃物沉积，螺纹搪瓷管，必要时可停炉用水冲洗。

2、停炉后风机应继续运转，当烟气进口温度降至150°C以下时方能停止空气预热器运行。若发现温度有急剧上升现象，须立即做好灭火准备。

3、空气预热器出入口烟 / 风挡板，应能关闭严密。

### 空气预热器安全运行要点

空气预热器的出现提高了锅炉的热交换性能，在锅炉系统中得到广泛应用，空气预热器具有较高的应用价值，它可以收集和利用烟气余热，降低锅炉排烟温度，减少系统内的热能损失。为了安全操作空气预热器，减少故障发生。

经验表明，着火有可能发生在停空气预热器炉后的几小时之内，而此时大部分运行人员已撤离现场，留守人员往往不注意空预器的端点温度，当突然发现着火时，一般已烧了1h以上，使损失增加。因此，熟悉预热器性能和操作规程是监视空预器的前提。

螺纹搪瓷管-螺纹搪瓷管加工图-金鹏热能(诚信商家)由山东金鹏热能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东金鹏热能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!