

## 代理各品牌同步带 optibeltALPHA V

产品名称	代理各品牌同步带 optibeltALPHA V
公司名称	桑杰士自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	optibe:工业皮带 ALPHA:同步带 意大利:PU
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼（注册地址）
联系电话	021-69100600 13311851906

## 产品详情

### optibelt ALPHA V

同步带 – 无尽焊接聚氨酯

optibelt ALPHA

V 同步带由开放式挤压带制成 [\\*\\*腰带阿尔法线性](#)

焊接在一起以达到指定长度的同步带。这些是输送技术的理想选择。

尽管手指拼接接头处的张力索断裂，但焊接同步带仍能达到连续绳索皮带所达到的至少 50% 的允许牵引力。这是由于热塑性聚氨酯的高强度。

当聚酰胺织物焊接到聚氨酯带上时，织物只是对接，而不是在其末端粘合在一起。相比之下，增强顶面、T2、黄色聚氨酯泡沫和APL涂层以及皮带齿面的涂层可以在没有接头的情况下作为复合材料进行焊接。

XL; L; H; \*小焊接

XH	长度 400 至 1200 m m，具体 取决于宽 度和间距
5M; 8M; 14M	*小焊接 长度 400 至 1200 m m，具体 取决于宽 度和间距
T5; T10; T20	*小焊接 长度 400 至 1200 m m，具体 取决于宽 度和间距
AT5; AT10; AT20	*小焊接 长度 400 至 1200 m m，具体 取决于宽 度和间距
T5K6; T10K6; T10K13;	*小焊接 长度 400 至 1200 m m，具体 取决于宽 度和间距
AT5K6; AT10K6; AT10K13	*小焊接 长度 400 至 1200 m m，具体 取决于宽 度和间距
F2; F2,5; F3; FL3	*小焊接 长度 400 至 1200 m m，具体 取决于宽 度和间距

Optibelt 的优势长度可根据节距等级制造可在短时间内经济高效地提供增强顶面版本和 T2、黄色 PU 泡沫或 APL plus 版本可以复合材料焊接Optibelt 的特质也可在齿侧和/或皮带背面提供聚酰胺织物PU 也可获得 FDA 批准，用于食品接触直接焊接夹板和 V 型导轨尽管张力带断裂，但这些皮带的性能约为连续帘线同步带的 50%