

SE-134*154-35SS液压油滤芯

产品名称	SE-134*154-35SS液压油滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

【滤油车滤芯】【透平机滤芯】【滤油机滤芯】【液压站滤芯】【润滑油滤芯】【滤油器滤芯】【汽轮机滤芯】【不锈钢滤芯】按滤油器安放的位置不同，还可以分为吸油滤器，压滤器和回油滤油器，按其过滤精度(滤去杂质的颗粒大小)的不同，有粗过滤器、普通过滤器、精密过滤器和特精过滤器四种，它们分别能滤去大于100 μm、10~100 μm、5~10 μm和1~5 μm大小的杂质 液压油滤芯:由单层或多层金属网与滤料制成，层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定，同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，以达到**的过滤效果 0160R 60inch长滤芯：1900LPM
过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材 机械耗材：进口润滑油、贺德克（HYDAC）滤芯、进口编码器 PI21004DNSMX3 PI22004DNSMX6 PI23004DNSMX10 PI24004DNSMX16 油动机滤芯HC9020FKZ8H
试验用油粘度 3 * 10⁻⁵ m²/S 使用温度：70-120 按滤油器安放的位置不同，还可以分为吸油滤器，压滤器和回油滤油器，按其过滤精度(滤去杂质的颗粒大小)的不同，有粗过滤器、普通过滤器、精密过滤器和特精过滤器四种，它们分别能滤去大于100 μm、10~100 μm、5~10 μm和1~5 μm大小的杂质 液压油滤芯:由单层或多层金属网与滤料制成，层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定，同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，以达到**的过滤效果 0280D003BN4HC
0280D005BN4HC 0280D010BN4HC 0280D020BN4HC
NLX-400 × 1、NLX-400 × 3、NLX-400 × 5、NLX-400 × 10、NLX-400 × 20、NLX-400 × 30 试验用油的粘度
产品主要有黎明液压油滤芯，颇尔液压油滤芯，贺德克液压油滤芯，翡翠滤芯，玛勒滤芯，不锈钢滤芯等等 PI25025DNSMX25 PI21040DNSMX3 PI22040DNSMX6 PI23040DNSMX10
风电pall滤芯HC8314FKS39H*10um 空压机环境状况较差的应缩短使用时间 滤芯价格380元/件
采用新型材料--作为滤材生产的一种的滤芯 0500D003BN/HC 0500D005BN/HC 0500D010BN/HC
0500D020BN/HC
TZX2-800 × 1、TZX2-800 × 3、TZX2-800 × 5、TZX2-800 × 10、TZX2-800 × 20、TZX2-800 × 30
使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 主打品牌：
德国Bauer电机，E+H传感器，力士乐REXROTH、德国schmersal安全门开关、美国WILDEN隔膜泵、德国SICK、美国PARKER、美国VICKERS、Schneider阀 PI21004DNSMX3 PI22004DNSMX6 PI23004DNSMX10
PI24004DNSMX16 博滤工业交付客户使用的每一支液压油滤芯从设计到生产、出厂检验，
3.过滤精度：5~20 μm