

广西油性氟碳漆广西油性外墙氟碳漆赛丽漆油性外墙氟碳底漆

产品名称	广西油性氟碳漆广西油性外墙氟碳漆赛丽漆油性外墙氟碳底漆
公司名称	广西赛丽化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区永宁村十一队
联系电话	07713398338 13397818396

产品详情

<http://www.sailipaint.com>广西油性氟碳漆广西油性外墙氟碳漆赛丽漆油性外墙氟碳底漆是一款专为封闭水泥、砖石等强碱基材而配制的溶剂型外墙抗碱底漆，具有更高的抗碱性、耐水性、渗透性、防霉抗藻性，有效防止碱性物质、盐份、水份等物质的自由出入而损坏墙体，能有效地保护面漆免受墙体内部的化学物质的侵袭。广西油性氟碳漆广西油性外墙氟碳漆赛丽漆油性外墙氟碳底漆产品特点：

极强渗透力及抗粉化能力，使面漆更易涂刷。抗碱性强，可有效防止面漆褪色及变色。
有助于提高面漆丰满度，使光泽均匀。附着力极强，施工方便。具有防霉及抗菌性能。
可防止在有问题的底材上重新出现斑迹。

广西油性氟碳漆广西油性外墙氟碳漆赛丽漆油性外墙氟碳底漆技术参数：颜色：白色。

光泽：15 - 25 (60°)。干燥时间：表干20 - 30分钟。

重涂：4小时以上（条件：25℃，50%相对湿度）。抗化学品能力：能抗水及一般清洗剂清洗。

理论耗漆量：10平方米/公斤/层，实际施工面积视施工方法、底材及施工环境而有所差异。

广西油性氟碳漆广西油性外墙氟碳漆赛丽漆油性外墙氟碳底漆施工说明：

施工方法：刷涂、辊涂、喷涂。稀释：漆 稀释剂=1 0.2-0.4。

施工环境：在8℃以上及相对湿度85%以下施工。

施工基层：结实、无油脂、无裂纹、无浮尘，墙体pH < 10、含水率 < 15%。

保养期：7天以上，低温应相应延长。工具清洁：有机溶剂。

储存：本品应存放于阴凉、干燥和不受阳光直射的仓库中，温度0~35℃未开封产品贮存期为12个月。

包装规格：18升/桶 注意事项：1、施工时保持空气流畅，涂料应远离阳光直射及热源。

2、施工时请使用面罩、手套等防护用具，如沾污眼睛或不适，请使用清水清洗并咨询医生。

3、放置儿童取不到的地方，请遵守当地环保法规处理废液。