

EC160 EW140 EW160沃尔沃挖掘机液压油滤芯 回油滤清器 过滤器

产品名称	EC160 EW140 EW160沃尔沃挖掘机液压油滤芯 回油滤清器 过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤。我公司生产的各种规格的油过滤器质量均达到国家技术标准，产品质量过关，****，价格合理。型号齐全。欢迎广大客户惠顾 0500D003BN/HC 0500D005BN/HC 0500D010BN/HC 0500D020BN/HC HX-250 × 1W、HX-250 × 3W、HX-250 × 5W、HX-250 × 10W、HX-250 × 20W、HX-250 × 30W、HX-250 × 40W 试验用油的粘度 PI24040DNSMX16 PI25040DNSMX25 PI21063DNSMX3 PI22063DNSMX6 PI23063DNSMX10 PI24063DNSMX16 PI25063DNSMX25 PI21100DNSMX3 抗燃油滤芯HC8314FKZ16

在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度

使用温度：70-120 滤料有玻纤滤纸，化纤滤纸，木浆滤纸 供应贺德克滤芯0330R系列

UX-160 × 80、UX-160 × 100、UX-160 × 180 GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300 × *Q2 GP400 × *Q2 GP500 × *Q2 GP600 × *Q2 贺德克滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，延长液压系统寿命 由于回油压力较低，所需滤油器强度不高

MEH1492RNTF10N/M50齿轮箱滤芯3兆瓦风机

3、堵塞后回油量不足导致排气温度过高，缩短油和油分芯使用寿命；过滤精度：亲水性0.22 0.45

疏水性0.1 0.2 在额定供油压力下，总压降(滤壳压降与滤芯压降之和)一般应在0.2MPa以下

3) 过滤精度：5 ~ 20 μm HX-250 × 1W、HX-250 × 3W、HX-250 × 5W、HX-250 × 10W、HX-250 × 20W、HX-250 × 30W、HX-250 × 40W (*分别代表3, 5, 10, 20) 产品主要有黎明液压油滤芯，颇尔液压油滤芯，贺德克液压油滤芯，翡翠滤芯，玛勒滤芯，不锈钢滤芯等等 PI24040DNSMX16 PI25040DNSMX25 PI21063DNSMX3 PI22063DNSMX6 金风750W型风机用0080MG020BN贺德克滤芯 工业用油品如液压油.变压器油.透平油.冷冻机油.润滑油.抗燃油等在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要杂质有机械杂质.水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故