南宁油性涂料南宁油性外墙涂料赛丽漆油性外墙自洁漆

产品名称	南宁油性涂料南宁油性外墙涂料赛丽漆油性外墙自洁漆
公司名称	广西赛丽化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区永宁村十一队
联系电话	07713398338 13397818396

产品详情

http://www.sailipaint.com南宁油性涂料南宁油性外墙涂料赛丽漆油性外墙自洁漆是采用进口丙烯酸树脂、颜料、助剂经先进工艺生产而成的一种可透气性的、具有良好的抗污性及自洁性的外墙漆，漆膜表层的微粉化物质可随着雨水将表面的污物一起冲洗掉，从而保持涂料外观的持久亮丽。
南宁油性涂料南宁油性外墙涂料赛丽漆油性外墙自洁漆产品特点： ★耐沾污性能佳，超强自洁功效。 ★优异的耐碱性能，防止漆膜褪色。 ★有效防止菌类和藻类的生长。 ★防水性能及耐洗刷性能优异。 ★漆膜低温干燥性能良好，可在寒冷季节施工。 ★超强的耐候性能。 赛丽漆油性外墙自洁漆适用范围：别墅、高尚住宅、高级酒店的外墙豪华装饰。
南宁油性涂料南宁油性外墙涂料赛丽漆油性外墙自洁漆技术参数： 颜色：白色及多种颜色可供选择。
光泽：15－25（60o）。 干燥时间：表干20－30分钟。
重涂：4小时以上（条件：25°C，50%相对湿度）。 抗化学品能力：能抗水及一般清洗剂清洗。
理论耗漆量：10平方米/公斤/层，实际施工面积视施工方法、底材及施工环境而有所差异。
南宁油性涂料南宁油性外墙涂料赛丽漆油性外墙自洁漆施工说明： 施工方法：刷涂、辊涂、喷涂。
稀释：漆：稀释剂=1：0.2-0.4。 施工环境：在8°C以上及相对湿度85%以下施工。
施工基层：结实、无油脂、无裂纹、无浮尘，墙体ph＜10、含水率＜15%。
保养期：7天以上，低温应相应延长。 工具清洁：有机溶剂。
储存：本品应存放于阴凉、干燥和不受阳光直射的仓库中，温度0~35°C未开封产品贮存期为12个月。
包装规格：18升/桶 注意事项： 1、施工时保持空气流畅，涂料应远离阳光直射及热源。
2、施工时请使用面罩、手套等防护用具，如沾污眼睛或不适，请使用清水清洗并咨询医生。
3、放置儿童取不到的地方，请遵守当地环保法规处理废液。