

# 广西内墙乳胶漆广西竹炭乳胶漆赛丽竹炭清新居乳胶漆

产品名称	广西内墙乳胶漆广西竹炭乳胶漆赛丽竹炭清新居乳胶漆
公司名称	广西赛丽化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区永宁村十一队
联系电话	07713398338 13397818396

## 产品详情

<http://www.sailipaint.com>广西内墙乳胶漆广西竹炭乳胶漆赛丽竹炭清新居乳胶漆特别添加地“天然活性炭竹炭因子”，配合“高效除醛科技”，能在漆膜表面形成一层强效净化滤网，全方位捕捉并净化游离在空气中地甲醛，苯等多种有害物质，让室内空气保持清新自然，更全面地呵护家人健康。卓越全效功能结合空气净化功能，净化室内甲醛，加倍清新空气。广西内墙乳胶漆广西竹炭乳胶漆赛丽竹炭清新居乳胶漆特点：天然活性竹炭因子，健康清新。降解甲醛，净化空气。超低voc，净味环保。超强弹性，覆盖裂纹。超强防水，超强易洗。抗污、防霉、抗碱、抗粉化。可调色、持久亮丽、色彩艳丽。广西内墙乳胶漆广西竹炭乳胶漆赛丽竹炭清新居乳胶漆适用范围：适用于内墙面、天花板、混凝土、石膏板、砖结构、石棉板等表面高档涂饰，尤其是儿童房、医院、高尚住宅、别墅、学校等对环保性要求高的场所。广西内墙乳胶漆广西竹炭乳胶漆赛丽竹炭清新居乳胶漆技术参数：光泽：哑光。颜色：白色及色卡内墙颜色。理论涂布量：13平方米/升（干膜30微米）实际涂刷面积会因墙体、施工方法等情况不同而不同。干燥时间：（温度：23±2，相对湿度：50±5%）指触干：0.5-1h；重涂时间：大于4h；干燥时间随温度与湿度的变化而变化。广西内墙乳胶漆广西竹炭乳胶漆赛丽竹炭清新居乳胶漆施工说明：墙面处理：墙面要求坚固、干燥、干净、平整、不起砂、无灰尘、无锈蚀、无霉菌及油污等杂物。含水率<10%，ph值<10。施工方法：喷涂、刷涂、辊涂。稀释：施工时，若粘度偏大，可加20%以内的清水稀释。施工条件：基材温度5以上，环境相对湿度85%以下。保养期：7天以上，低温应相应延长。工具清洁：使用后立即用清水洗净。储存：存放于阴凉干燥的地方，环境温度控制在0-40范围内，有效期为18个月。包装规格：18升/桶执行标准：gb18582-2008 gb/t 9756-2009注意事项：1、开罐后请充分搅拌罐内漆液，施工间隙应盖紧罐盖，以防涂料结皮，已稀释的漆液不能倒回原包装内。2、冬季施工，重涂时间请适当延长；对于墙面，冬季晾置时间应适当延长，以防碱性物质析出，侵蚀墙面。3、温度低于5相对湿度大于85%时请勿施工。4、施工时请配套使用本公司出品的底漆和面漆以确保施工质量。