

南宁净味五合一乳胶漆南宁内墙乳胶漆赛丽漆净味五合一全效乳胶漆

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 南宁净味五合一乳胶漆南宁内墙乳胶漆赛丽漆净味五合一全效乳胶漆 |
| 公司名称 | 广西赛丽化工有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南宁市西乡塘区永宁村十一队 |
| 联系电话 | 07713398338 13397818396 |

产品详情

<http://www.sailipaint.com>南宁净味五合一乳胶漆南宁内墙乳胶漆赛丽漆净味五合一全效乳胶漆采用优质丙烯酸聚合物乳液，结合创新净味技术精制而成，超低voc含量，气味清新，环保健康。独有表面固化技术，使漆膜更加致密，突破性实现超万次耐擦洗及优异抗污功能。同时，还具备防霉抗碱、防水透气等更多强效功能，全方位保证墙面完美亮丽效果，特别适合高档家居和公共场所内墙的涂装。南宁净味五合一乳胶漆南宁内墙乳胶漆赛丽漆净味五合一全效乳胶漆产品特点：超低voc含量，纯净家居空间。

净味配方，气味清新。独特的表面固化技术，优异耐洗刷，强效抗污。

升级抗菌配方，高效杀灭各种葡萄球菌和大肠杆菌。优异耐水，高效抗碱。遮盖力好，更多涂刷面积。赛丽漆净味五合一全效乳胶漆适用范围：适用于内墙面、天花板、混凝土、石膏板、砖结构、石棉板等表面高档涂饰。南宁净味五合一乳胶漆南宁内墙乳胶漆赛丽漆净味五合一全效乳胶漆技术参数：光泽：哑光。颜色：白色及色卡内墙颜色。理论涂布量：12平方米/升（干膜30微米）实际涂刷面积会因墙体、施工方法等情况不同而不同。干燥时间：（温度：23±2℃，相对湿度：50±5%）指触干：0.5-1h；重涂时间：大于4h；干燥时间随温度与湿度的变化而变化。南宁净味五合一乳胶漆南宁内墙乳胶漆赛丽漆净味五合一全效乳胶漆施工说明：墙面处理：墙面要求坚固、干燥、干净、平整、不起砂、无灰尘、无锈蚀、无霉菌及油污等杂物。含水率<10%，pH值<10。施工方法：喷涂、刷涂、辊涂。稀释：施工时，若粘度偏大，可加20%以内的清水稀释。施工条件：基材温度5℃以上，环境相对湿度85%以下。保养期：7天以上，低温应相应延长。工具清洁：使用后立即用清水洗净。储存：存放于阴凉干燥的地方，环境温度控制在0-40℃范围内，有效期为18个月。包装规格：18升/桶执行标准：gb18582-2008 gb/t 9756-2009注意事项：1、开罐后请充分搅拌罐内漆液，施工间隙应盖紧罐盖，以防涂料结皮，已稀释的漆液不能倒回原包装内。2、冬季施工，重涂时间请适当延长；对于墙面，冬季晾置时间应适当延长，以防碱性物质析出，侵蚀墙面。3、温度低于5℃相对湿度大于85%时请勿施工。4、施工时请配套使用本公司出品的底漆和面漆以确保施工质量。