

南宁墙面漆南宁硅藻泥墙面漆赛丽漆硅藻泥全能净味墙面漆

产品名称	南宁墙面漆南宁硅藻泥墙面漆赛丽漆硅藻泥全能净味墙面漆
公司名称	广西赛丽化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区永宁村十一队
联系电话	07713398338 13397818396

产品详情

<http://www.sailipaint.com>南宁墙面漆南宁硅藻泥墙面漆赛丽漆硅藻泥全能净味墙面漆采用升级配方，蕴含天然的硅藻泥精华配方，独特的微孔净化结构，可吸附甲醛、祛除异味。同时，本品采用升级抗菌配方，能高效杀灭各种葡萄球菌、大肠杆菌，全方位呵护您和家人的健康，是高档家居装修的理想之选。南宁墙面漆南宁硅藻泥墙面漆赛丽漆硅藻泥全能净味墙面漆产品特点：硅藻泥精华配方，成分天然，安全可靠。降解甲醛，祛除异味，净化空气。升级抗菌配方，高效杀灭各种细菌。超低voc，净味环保。防霉抗碱，墙壁持久亮丽。漆膜均匀细腻，手感柔滑。产品流平性好，易涂刷，施工方便。赛丽漆硅藻泥全能净味墙面漆适用范围：适用于内墙面、天花板、混凝土、石膏板、砖结构、石棉板等表面高档涂饰，尤其是儿童房、医院、高尚住宅、别墅、学校等对环保性要求高的场所。南宁墙面漆南宁硅藻泥墙面漆赛丽漆硅藻泥全能净味墙面漆技术参数：光泽：哑光。颜色：白色及色卡内墙颜色。耐擦洗：>5000次。理论涂布量：13平方米/升（干膜30微米）实际涂刷面积会因墙体、施工方法等情况不同而不同。干燥时间：（温度：23±2℃，相对湿度：50±5%）指触干：0.5-1h；重涂时间：大于30min；干燥时间随温度与湿度的变化而变化。南宁墙面漆南宁硅藻泥墙面漆赛丽漆硅藻泥全能净味墙面漆施工说明：墙面处理：墙面要求坚固、干燥、干净、平整、不起砂、无灰尘、无锈蚀、无霉菌及油污等杂物。含水率<10%，ph值<10。施工方法：喷涂、刷涂、辊涂。稀释：施工时，若粘度偏大，可加20%~30%的清水稀释。施工条件：基材温度5℃以上，环境相对湿度85%以下。保养期：7天以上，低温应相应延长。工具清洁：使用后立即用清水洗净。储存：存放于阴凉干燥的地方，环境温度控制在0-40℃范围内，有效期为18个月。包装规格：18升/桶执行标准：gb18582-2008 gb/t 9756-2009注意事项：1、开罐后请充分搅拌罐内漆液，施工间隙应盖紧罐盖，以防涂料结皮，已稀释的漆液不能倒回原包装内。2、冬季施工，重涂时间请适当延长；对于墙面，冬季晾置时间应适当延长，以防碱性物质析出，侵蚀墙面。3、温度低于5℃相对湿度大于85%时请勿施工。4、施工时请配套使用本公司出品的底漆和面漆以确保施工质量。