

主变室钢大门 主变室折叠钢板门 主变室大门 设计研发

产品名称	主变室钢大门 主变室折叠钢板门 主变室大门 设计研发
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	495.00/平方米
规格参数	品牌:联特 型号:17J610-1 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

产品详情

主变室钢大门 主变室折叠钢板门 主变室大门 设计研发 厂家 产品详细介绍 供应：主变泄压墙主变泄爆墙，主变电站泄压吸音墙，主变电站泄压墙，主变电站泄压墙，主变泄压墙，主变电站泄压吸音墙，主变电站泄压墙，泄压消音墙 主变泄压墙产品特点：耐候性好，在正常使用条件下，可达到50年的使用要求，防火性能优越，保温性能突出,爆泄压外墙系统中间为空腔填充保温材料，可满足常规项目的保温要求，如有更高保温要求，可通过计算调整空腔厚度实现，或可按传统外墙内保温及外保温形式实现，防渗漏工艺成熟。1、轻质抗震：轻质墙板与粘土实心砖相比轻十倍以上，比空心砌块轻100kg以上，解决大梁、大柱、深基础的问题，板柱连接具有良好的抗震性能，不仅适用于低层建筑，也适用于高层建筑、软地质及沙滩、海滩建筑。2、保温隔热性能好：复合夹芯墙板在生产过程中，内部形成了众多真空气泡。这些气泡在材料中形成了静空气层，使板材的导热系数仅为0.12w/mk，热阻值为2.00，可大量减少冷暖气等电力、燃煤费用，可谓节约能源的选择。3、隔声防水性能好：板材内部密闭微孔结构，有效阻隔声音的传递及吸音双重功能，隔声 40db，防水、防潮、抗冻融均达标准。

4、增加使用面积：墙体薄，可增加使用面积8~10%以上。

5、安装加工性能好：墙板可锯、可钉、可钻、可任意切割，随意制造建筑格局。全国发货：

石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、北京、天津、济南、合肥、南京、上海、杭州、武汉、福州、南昌、长沙、重庆、成都、贵阳、昆明、广州、南宁、西安、太原、郑州、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、新疆、内蒙、鄂尔多斯黑龙江吉林辽宁钢北京天津河北钢山东江苏上海浙江福建广东广西内蒙古山西陕西河南湖北湖南安徽江西贵州云南四川重庆青海宁夏甘肃新疆