

轻质防火隔墙板|grc轻质多孔隔墙板|新型轻质隔墙板厂家

产品名称	轻质防火隔墙板 grc轻质多孔隔墙板 新型轻质隔墙板厂家
公司名称	偃师市建新轻质墙板厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	洛阳偃师市佃庄镇
联系电话	0379-67630182 13803889317

产品详情

轻质防火隔墙板|grc轻质多孔隔墙板|新型轻质隔墙板厂家|供应轻质多孔隔墙板

轻质防火隔墙板的防火等级是如何划分的？2012-09-05 最近几年国内的几场大火，导致损失惨重，让国家发改委对高楼建材有了规范，规定高楼保温建材一定要达到国家A级标准。那么建材防火等级又是如何划分的呢，轻质墙板工程师主要为您分析墙体建材的防火等级。

常见的建材防火等级主要有以下几类：一、A级不燃类 1 A级匀质材料按GB / T

5464进行测试，其燃烧性能应达到 a)炉内平均温升不超过50 ； b)试样平均持续燃烧时间不超过20s ；

c)试样平均质量损失率不超过50%。 2

A级复合(夹芯)材料达到下述各项要求的材料，其燃烧性能定为A级。 a)按GB / T

8625进行测试，每组试件的平均剩余长度 35cm(其中任一试件的剩余长度>20cm)，且每次测试的平均烟气温峰值 125 ，试件背面无任何燃烧现象， b)按GB / T

8627进行测试，其烟密度等级(SDR) 15， c)按GB / T 14402和GB / T 14403进行测试。其材料热值 4.2 MJ / kg，且试件单位面积的热释放量 16 . 8MJ / m²;

d)材料燃烧烟气毒性的全不致死浓度LCo 25mg / L。 二、B级可燃类材料 1

B1级材料达到下述各项要求的材料，其燃烧性能定为B1级。 a)按GB / T

8626进行测试，其燃烧性能应达到GB / T 8626所规定的指标且不允许有燃烧滴落物引燃滤纸的现象 ；

b)按GB / T 8625进行测试，每组试件的平均剩余长度 15cm (其中任一试件的剩余长度>0cm)，且每次测试的平均烟气温峰值 200 。 c)按GB / T 8627进行测试，其烟密度等级(SDR) 75 . 2

B2级材料按GB / T 8626进行测试燃滤纸的现象。其燃烧性能应达到GB/T

8626所规定的指标，且不允许有燃烧滴落物引燃滤纸的现象。 3

B3级材料不属于B1和B2级的可燃类建筑材料，其燃烧性能定为B3级。

由于轻质防火隔墙板的外部面板为硅酸钙板，而硅酸钙板在按GB / T

5464进行测试达到A级不燃标准，因此轻质隔墙板属于国家A级防火建材。

更多环保轻质隔墙板咨询和业务洽谈请联系：公司：洛阳建新轻质隔墙板 联系人：张经理

电话：0379-67630182 手机：13803889317 所在地：河南 洛阳市