

淋浴房玻璃防爆膜 固邦海达 淋浴房玻璃防爆膜

产品名称	淋浴房玻璃防爆膜 固邦海达 淋浴房玻璃防爆膜
公司名称	固邦海达（北京）环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区京良路德阳院16号
联系电话	15811061112 15811061112

产品详情

窗户的隔热性能与窗框材料密切相关，因此应选择隔热性能良好的窗框材料。如用作采光顶棚，室内侧玻璃应使用夹层或防爆膜。Low-E中空玻璃，膜面位于第2面或第3面，应根据设计需要选择。如果设计的中空玻璃必须为大小片形式，则膜面必须置于第3面。

，创建于20世纪90年代，是一家生产、加工、销售各类安全、节能建筑玻璃的企业。有需求欢迎大家前来咨询！

钢化玻璃有必要贴防爆膜吗

1、从特性上说，钢化玻璃有约千分之三自爆率，淋浴房玻璃防爆膜多少钱，这是它的属性决定的。另外，不同的制作水平，制造出来的钢化玻璃，质量也会有高有低。钢化玻璃的造型、支撑受力条件、使用环境、有无外力冲击等诸多因素，都可能会让玻璃破损，可能引起意外伤害。因此建议贴一层优良的透明安全防爆膜是个简单易行的好办法，有了这层贴膜，能大大降低玻璃碎片飞溅的情况，伤人的可能性更小。

贴膜步骤

1、用1汤匙左右的清洗剂和1瓶瓶装水混合，淋浴房玻璃防爆膜哪家好，清洁窗户。这种混合液可以为您的施工提供正确的pH值并保证终的清晰度。切勿使用含醋或氨的清洁剂清洁窗膜或窗户，否则可能会损坏窗膜。

第2步

切割一块比您计划覆盖的窗口宽2厘米，长2厘米的窗膜。

第3步

将清洗液大量喷洒窗户并保持双手沾湿溶液，淋浴房玻璃防爆膜品牌，以防止在窗膜上留下指纹。

第4步

使用两片透明胶带从窗膜上取下背衬。在暴露了2厘米左右的窗膜粘合剂背衬后，用溶液喷涂窗膜。如果面积比较大，那么您就需要一个帮手，以防止在移除背衬时污染窗膜。

第5步

从顶部开始，淋浴房玻璃防爆膜，将窗膜的粘合剂侧放在玻璃上，沿着窗户向下移动。将窗膜定位在玻璃中心并用溶液喷涂。将任何气泡刮到距离窗口边缘5厘米的范围内。用溶液保持窗膜表面湿润，这样就会轻易拉过它。

第6步

使用美工刀修剪窗膜。在窗膜边缘和窗口之间留下2-3毫米的边框。

第7步

重新喷涂窗膜表面并刮掉任何气泡。气泡将能够通过窗膜和窗户边缘之间的空间压出。

第8步

窗膜应该在30分钟内开始贴牢，通常在四到八天内完全固化。

淋浴房玻璃防爆膜-固邦海达-淋浴房玻璃防爆膜多少钱由固邦海达（北京）环保节能科技有限公司提供。“建筑隔热膜,银行安全防爆膜,玻璃安全防爆膜”选择固邦海达（北京）环保节能科技有限公司，公司位于：北京市丰台区京良路德阳院16号，多年来，固邦海达坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。固邦海达期待成为您的长期合作伙伴！