

厨房灭火装置安装公司 红桥厨房灭火装置 盛万佳环保有限公司

产品名称	厨房灭火装置安装公司 红桥厨房灭火装置 盛万佳环保有限公司
公司名称	盛万佳（天津）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101 室-486（集中办公区）
联系电话	18630815837 18630815837

产品详情

厨房灶台油锅温度达到360-366 °C时感温探测器断开

- 1、厨房灶台油锅温度达到360-366 时，油锅里的油开始自燃，短时间内温度达到400 以上。当燃烧的火焰产生巨大的热量使烟罩内温度升高到183 时感温探测器断开，从而启动厨房设备灭火装置。
- 2、装置自动启动同时，驱动气瓶内气体通过减压装置瞬间推动药剂通过雾化喷头喷射到油锅及烟罩内，并与燃烧的油发生化学反应，形成厚厚的覆盖层，使油与空气隔绝，使火情终止，达到快速灭火的目的。
- 3、设备启动使燃气阀自动关闭，厨房灭火装置价格，把燃气切断，并通过微动开关启动声光报警系统，开始报警。
- 4、灭剂喷洒完毕，水流阀自动启动，将水喷洒到油锅及排油烟罩内使之通过物理降温，以防止二次复燃。
- 5、厨房设备自动灭火系统完成灭火过程仅需3-8秒，这是其它灭火设备所不能替代的。

厨房灭火装置的安装应考虑各功能应具备的环境

厨房灭火装置的安装应考虑各功能应具备的环境：

1.控制柜不要靠近炉子。

2.安装时应保护控制柜主板的连接端口，包括可燃气体连接端子和火灾报警连接端口。

3.钢丝绳的拉力应适中。

厨房排烟管道内经常积聚油污。厨房烹饪设备或排烟道一旦发生火灾，很容易沿着排烟道蔓延。由于叠加效应的作用，厨房灭火装置安装公司，火的垂直燃烧速度极快。另外排烟道内的火是隐蔽的，不容易被发现。

因此，为了防止火灾沿排烟道向上蔓延，应在油烟罩上部排烟道入口处加装一个工作温度为150的防火阀。由于厨房排烟道的截面积较小，为防止火灾沿排烟道蔓延，应在排烟道高处增设洒水装置，洒水装置可采用流量系数 $K=80$ 的敞开式洒水装置；排烟道垂直高度较大时，每隔10-15m应增加一个喷水器。

平时厨房中应注意那些消防安全？

- 1、尽量使用不燃材料制作厨房构件。炉灶与可燃物之间应保持安全距离，厨房灭火装置安装，防止引燃和辐射热造成火灾；
- 2、炉具使用完毕，立即熄灭火焰，关闭气源，红桥厨房灭火装置，通风散热
- 3、及时清理炉灶、排气扇、灶面及其他灶具，避免因油垢堆积过多而引起火灾。
- 4、定期清理吸油烟机中的油污，防止夏天温度过高，导致油烟机中自燃。
- 5、离家或睡觉前要检查厨房电器具是否断电，燃气阀门是否关闭，明火是否熄灭
- 6、厨房应按要求配备相应的消防装置，要熟悉报警程序和各种消防设施，学会使用灭火器材，遇有火灾，设法扑救。
- 7、不要让小孩进入厨房玩耍。

厨房灭火装置安装公司-红桥厨房灭火装置-盛万佳环保有限公司由盛万佳（天津）环保科技有限公司提供。盛万佳（天津）环保科技有限公司在环保监测设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盛万佳一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。