

麻涌圆形漆包绞线 东莞达创电线有限公司 圆形漆包绞线工厂

产品名称	麻涌圆形漆包绞线 东莞达创电线有限公司 圆形漆包绞线工厂
公司名称	东莞市达创电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号
联系电话	18938225356 18938225356

产品详情

绞线特点

1、铜编织线采用好的圆铜线(0.10，0.15，0.20)或镀锡软圆铜线(0.10，0.15)以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成。

2、铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.022 Ω·mm²/m，
锡铜编织镀线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234 Ω·mm²/m。

铜绞线性能：采用铜绞线、铜编织线作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀锡处理，接头尺寸按客户要求生产，再通过特殊处理，做成软连接、软接地。导电率高、抗的疲劳能力强。

漆包绞线（利兹线）

产品型号：LZ-UEW

规格范围：0.05~0.50mm * 2~500股。

产品特性：多股漆包线绞合而成，可减少集肤效应和接近效应的影响，

使高频等效电阻下降，而提高Q值，具有优良的可绕性。

应用领域：高频开关电源变压器、声讯设备、电磁灶线圈及其它热电感设备等。

执行标准：协议标准

绞线是以绞合单线绕绞线轴等角速度旋转和绞线匀速前进运动实现的。常用的有铜、铝两种，铜、铝线可以绞制成各种不同规格截面以及不同种类的电线电缆的导线电芯。适用于工作频率较高，麻涌圆形漆包绞线，单股线材的集肤效应和邻近效应损耗过大的场合，当铜线穿过绞线机上的绞弓，由绞弓透过圆周运动方式，圆形漆包绞线供应商，使得各单根的铜线螺旋缠绕在一起。

TIA的布线规范中规则了两种双绞线的线序568A与568B。

规范568A：橙白--1，橙--2，绿白--3，蓝--4，蓝白--5，绿--6，棕白--7，棕--8；

规范568B：绿白--1，绿--2，橙白--3，蓝--4，蓝白--5，橙--6，棕白--7，棕--8。

在整个网络布线中运用一种布线方法，圆形漆包绞线工厂，但两头都有RJ-45 plug的网络联线无论是选用端接方法A，仍是端接方法B，在网络中都是通用的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号--对应。10M以太网的网线运用1，2，3，6编号的芯线传递数据，100M以太网的网线运用4，5，7，8编号的芯线传递数据。

麻涌圆形漆包绞线-东莞达创电线有限公司-圆形漆包绞线工厂由东莞市达创电线有限公司提供。麻涌圆形漆包绞线-东莞达创电线有限公司-圆形漆包绞线工厂是东莞市达创电线有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：霍存明。