

# 一体化污水泵站系统 一体化污水泵 南京蓝赛环保设备厂家

产品名称	一体化污水泵站系统 一体化污水泵 南京蓝赛环保设备厂家
公司名称	南京蓝赛环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区横梁街道东吴路3号
联系电话	18061684965

## 产品详情

公司生产配套设备优良，一体化污水泵站，拥有一批从事污水工程设计、优化、安装、施工和售后服务的队伍，致力于为客户提供污水处理行业有效的技术和服。公司以先进的技术，的产品质量，快捷的服务，诚信坚定的经营理念为新时代的环境改善和治理贡献自己力量！

公司以保护环境为己任，以市场为导向，以的产品质量，一体化污水泵站系统，快捷的服务，诚实信用的经营理念，为新时代的生存环境的改善，品质高的生活做努力。

一体化泵站设计应符合哪些规定？

一体化泵站单井筒直径大于3M或者多井筒联合的一体化预制泵站，应进行地基基础专项设计。

一体化泵站其他规格的一体化泵站应进行地基基础的复核。

一体化泵站宜设置于绿化带内。

设置于绿化带内的一体化泵站，顶盖设置应符合下列规定：

- 1、湿式泵站的顶盖应高出周围地面200mm以上。
- 2、干式泵站的顶盖应高出周围地面450mm以上，并应进行防水设计。

设置于车行道的一体化泵站应设置足够承载力和稳定性的混凝土井基座，一体化污水泵站报价，井盖应与路面持平。

设置于非机动车道、广场等区域内的一体化泵站，应设置足够承载力和稳定性的顶盖，一体化污水泵，顶盖宜与路面持平

## 一体化污水预制泵站之总体设计原理：

由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运。这样循环反复，使得一体化污水预制泵站顺利运行。

一体化污水泵站系统-一体化污水泵-南京蓝赛环保设备厂家由南京蓝赛环保设备有限公司提供。一体化污水泵站系统-一体化污水泵-南京蓝赛环保设备厂家是南京蓝赛环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王俊经理。同时本公司还是从事刮吸泥机，南京刮吸泥机，刮吸泥机厂家的厂家，欢迎来电咨询。