

镇江撕碎机 木材撕碎机 马鞍山长鸿机械

产品名称	镇江撕碎机 木材撕碎机 马鞍山长鸿机械
公司名称	马鞍山市长鸿机械刀模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区长裕工业园
联系电话	13956237559 13956237559

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：马鞍山市长鸿机械刀模有限公司

双轴撕碎机的优势：

可拆卸机箱

破碎箱体可以联轴两端拆除，通过拆除轴承两端安装板，可将主轴整体拆除。

拆除主轴后可对刀体、轴承进行维护、检修和更换，简易箱体维护设计为维护人员提供更安全的工作环境。

机箱整体加工，模板撕碎机，确保主轴、轴承安装位的同心度，延长轴承、减速机的使用寿命，使机器运转更加平稳。

减速机

配备带筋高刚性铸铁箱体。硬齿面齿轮采用合金钢，表面经渗碳硬化处理，磨齿精细加工，传动平稳、噪音低、承载能力大、温升大、寿命长、。直联减速机能更有效提高能量传送。减速机联轴端采用花键设计，能有效传递扭矩，降低能耗。维护方便，只须简单的工具就能实现拆除，维护等工作。

液压压料装置

压料装置安装在料上方，由液压系统驱动，能将大体积物料挤压至破碎箱底部以便刀爪撕碎物料，提高设备产量。

压料装置安装在料斗上方，由液压系统驱动，能将大体积物料挤压至破碎箱底部以便刀爪撕碎物料，提高设备产量。液压装置模块式设计，简化液压油更换及其它维护工作流程。

塑料撕碎机下出料堵塞怎么办

塑料撕碎机是一种固废减容环保型的撕碎设备，木材撕碎机价格，刀片采用高强度合金钢制成，有较强的耐磨性和较高的强度等特点，轴之间差速运转，有撕扯、挤压、咬合等功能，为塑料桶撕碎而设计，具有出料均匀，产量大，噪音小等优点。电器部分采用西门子电气元件编程控制，具有自动检测过载保护等功能。特别适合撕碎：塑料桶，垃圾桶，饮料瓶，油漆桶等。塑料撕碎机作为刀片式撕碎机的一种，主要是利用动刀和定刀的剪切闭合效果使进入机腔内的物料进行切割破坏，在此过程中通过剪切后使撕碎后的物料通过筛网排出去，而大于筛网孔径的塑料撕碎物在内部气流的效果下向上翻滚再次进入刀口切割区域进行进一步撕碎。而在塑料撕碎机出现物料阻塞或不下料现象后，我们应该从设备的运转原理来进行剖析。1、进入机腔内的物料过少，在机腔内部气流的带动下物料向上翻滚形成的塑料撕碎机不下料，解决方法：应持续添加物料。2、刀片空隙过大形成的不下料，因为破坏不同物料时塑料撕碎机刀片空隙应做相关调理以便的物料进行重复破坏。解决方法：调理刀片空隙至合适方位。

3、筛网孔径过小，粉碎后的物料掉落过快形成的筛网底部阻塞。4、对于大型塑料撕碎机九龙机械一般都配有出料运送组织，客户在生产时需依据实践物料对出料器进行调理，防止出料速度过慢导致的筛网底部阻塞不出料现象。

不论是车还是机械设备，都有个磨合期和磨损期，那么双轴撕碎机在经过长期的使用之后，设备就会遭到硬质物料的磨损，也会产生磨损期。严重时会影响整个设备的撕碎效果，那么小编为大家介绍双轴撕碎机降低磨损的操作方法，希望可以真正的帮助到大家。

撕碎机

- 1、双轴撕碎机在开机后，确认无误后方可投产生产。
- 2、双轴撕碎机在投产时应均匀的添加物料，废纸撕碎机，避免设备过载或者是堵塞。
- 3、双轴撕碎机轴承的温升不超过35℃，高温不超过70℃，如超过70℃时应立即停机，查明原因加以消除。
- 4、停机前，应首先停止加料工作，待破碎腔内被破碎物完全排出后，方可关闭电动机。
- 5、在破碎时，若因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立即关闭电动机，镇江撕碎机，必须将物料清理后，方可再启动。
- 6、双轴撕碎机锤板一端磨损后，可调头使用。

镇江撕碎机-木材撕碎机价格-马鞍山长鸿机械(推荐商家)由马鞍山市长鸿机械刀模有限公司提供。马鞍山市长鸿机械刀模有限公司是一家从事“撕碎机,秸秆撕碎机,大型撕碎机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“长鸿机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使马鞍山长鸿机械在粉碎设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!