

# 高空逃生装置 永吉安（厦门）逃生装置

产品名称	高空逃生装置 永吉安（厦门）逃生装置
公司名称	永吉安（厦门）消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区新阳街道新嘉路38号
联系电话	15750771119

## 产品详情

逃生缓降器平时用不着。如果在安装后几年发生火灾，人们真正要用它的时候，它由于部件受潮、老化等问题给使用者带来的不是安全，而是危险，那就违背当初安装它的初衷了。正确的方法是，单位里把逃生缓降器器材箱安装在离地面1.5米，离出口半米，逃生装置，阳光照不到的地方，高空逃生装置，在窗口下面的墙上装一个可收起的踏板或梯阶，在窗口边上装一个拉手。在家里则把手提式逃生缓降器箱放在全家人都知道的地方，高空逃生装置，在离地面1.5米，离窗口半米，阳光照不到的地方安装，配了膨胀螺丝有足够强度的挂钩。当然，安装在室内，使用时调速器绳索之间角度要比安装在室外大，但这么安装这个角度在可接受范围内。次数用完API KEY 超过次数限制

2、交通工具良好的交通工具是实施快速救援的可靠保证，在应急救援行动中常用汽车和飞机作为主要的运输工具。国外，直升飞机和救援飞机已成为应急救援中心的常规运输工具，在救援行动中配合使用，提高了救援行动的快速机动能力。目前，我国的救援队伍主要以汽车作为交通工具，在远距离的救援行动中，会借助民航和铁路运输，在海面、江河水网，救护气艇也是常用的交通工具。另外，任何交通工具，高楼逃生装置，只要对救援工作有利，都能运用，如各种汽车、畜力车、甚至人力车等。

次数用完API KEY 超过次数限制

问题是离心原理逃生缓降器的部件摩擦片忌水。安装在外墙上逃生缓降器的器材箱的密封性不怎么好，下大雨的时候进点水，有潮气进去，都有可能。逃生缓降器在使用时，由于器材箱打开，淋到雨水，或被水的水射到也有可能。摩擦片遇水或受潮，轻则性能下降，重则失去功能。失去功能就意味着调速器打滑，造成使用者摔下去。第二个问题是阳光、温度变化也会加速摩擦片性能的下降。逃生缓降器的器材箱一般正面是玻璃的，把它安装在外墙上，想不晒到阳光很困难。另外，室外四季的温差，一天的温差都比室内大。因此在外墙上的逃生缓降器相当于一年做一次大的、一天做一次小的温度老化试验。

次数用完API KEY 超过次数限制

高空逃生装置-永吉安（厦门）(在线咨询)-逃生装置由永吉安（厦门）消防科技有限公司提供。永吉安（厦门）消防科技有限公司是福建 厦门,救生器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展

、诚实守信的方针，满足客户需求。在永吉安（厦门）领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永吉安（厦门）更加美好的未来。同时本公司还是从事广东缓降器，广州逃生缓降器，山东缓降器的厂家，欢迎来电咨询。