

国产活度计 浙江国产活度计 北京易达测量有限公司

产品名称	国产活度计 浙江国产活度计 北京易达测量有限公司
公司名称	北京易达测量技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院9号楼101
联系电话	18610068622 18610068622

产品详情

活度计

活度计适合于测量4 型 或 源。对标准规定的安瓿瓶和青霉玻璃瓶源，放置样匙中直接测出活度值。样匙底向上约1cm处是 相对好的测量位置，也就是活度计标定的位置。在此处探测好，也是井深轴向响应曲线的顶点位置。在此位置样品上下移动1~2cm，对活度测量精度影响很小。如果直接测量针，国产活度计价格，可以在样匙底部按针帽粗细钻孔，让针帽穿过样匙底部。样匙底面与井套底面之间的距离为60mm。

活度计特点

- ? 8英寸彩色VGA触摸屏显示器
- ? 电离室具有插件和播放功能
- ? 电离室远程可放置百英尺从显示屏获得数据
- ? 屏幕显示核素，活动，测量和数量单位
- ? 大字符，高可见度的显示器
- ? 内存超过80种核素符号和半衰期
- ? 全字母数字触摸板

- ? 内置剂量校准，质量控制和自我诊断
- ? 自动化QC包括常规和线性测试
- ? 兼容USB核医学管理系统
- ? 监管NRC记录，仪器标签和小瓶，可选配打印机
- ? 可选的智能编程远程显示表明核素，活动和计算单位，并进行日常测试
- ? 可选的第二电离室
- ? USB/ PC通信
- ? 通过USB或闪存驱动器软件升级
- ? USB打印机功能
- ? 自动几何和线性测试
- ? 内置剂量校准，质量控制和自我诊断功能
- ? 大的活度：20 Ci，F-18
- ? 自动几何和线性测试

CRC-55TR活度计

活度计的功能设计包括大型易于阅读的显示屏，可显示核素名称，数量计量，活动，单位和校准数，通过自定义的触摸屏界面输入数据速度更快，包括28个可编程键，可以通过简单的选择触摸屏界面上的核素符号来选择，其它功能包括存储在内存中的参考源可以自动衰减纠正当日的时间和日期，自动质量控制测试和自我诊断内置带有自动调零和背景减除功能，使得活度计易于使用。

工作原理：采用一支盖革-弥勒计数管来测定辐射，当每一次射线通过该GM管并引起电离时便使该GM管产生一次检测电流脉冲，每个脉冲被电子管电路检测并记录为一个计数，浙江国产活度计，该剂量仪的显示值为在你所选定的模式下的计数值。由于随机特性，故由剂量仪所检测到的计数值各分钟有变化，当取一段平均时间内的读数则较为正确，国产活度计报价，当所取的时间间隔越长则平均数越准。

特点：活度计用于测量 α 及 β 射线辐射，国产活度计公司，它用于测定辐射水平的微小变动，且对于大多数常用核素具有高的灵敏度，计数电离事件并在液晶显示屏上显示出来。

国产活度计报价-浙江国产活度计-北京易达测量有限公司(查看)由北京易达测量技术有限公司提供。北京易达测量技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。易达测量——您可信赖的朋友，公司地址：北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院9号楼101，联系人：陈经理。

