

鼎特固管桩 孝感管桩

产品名称	鼎特固管桩 孝感管桩
公司名称	湖北鼎特固建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区走马岭走新路601号
联系电话	13317109196 13308629490

产品详情

桩承台土方：

施工工艺执行土方开挖工艺标准。

采用机械开挖时，剩下20cm至30cm厚度，采用人工挖并用机械配合倒土。

开挖工作面和放坡系数必须符合施工组织设计的要求，做好边坡保固和基坑排水措施。

桩头处理：包括接桩和锯桩，采用机械锯桩，如设计有抗拔桩时应注意按设计要求留置锚固钢筋。

混凝土垫层：采用现场搅拌，浇注前必须通过基槽隐蔽验收。

砌筑砖胎模并抹水泥砂浆：其砌砖厚度应符合施工组织设计的要求，然后抹1：3水泥砂浆。

试压桩

试桩要求

为确定单桩承载力是否满足设计要求，打桩前进行了单桩竖向抗压静载试验。试桩数量为三组，组试桩1根，锚桩6根；第二组试桩1根，锚桩4根；第三组试桩1根，锚桩4根。试桩大预加荷载为：组6200kN，第二组5000kN，第三组4000kN。

试桩标准按《建筑桩基技术规范》（JQJ94—94）单桩竖向抗压静载荷试验中有关标准，采用慢速维持荷载法进行。

水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）不是钢筋混凝土的预制桩，不是灌注桩，长度有限，管桩价格，又不能独自变成接受荷载的根底构件。它仅仅用来加固天然地基，起着构成复合地基效果的集体称号。预应力管桩是用高强度预应力混凝土在工厂里预制而成的管状（空心）的混凝土构件，运至现场，用静压工艺（或锤击）沉桩。多为独自使用（也可采用群桩）作为端承桩或冲突桩，取得相当大的承载才能。是接受荷载的根底构件。鼎特固管桩(多图)-孝感管桩价格由湖北鼎特固建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北鼎特固建筑工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为桩工机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!