

# 碳化硅降膜吸收器厂家 碳化硅降膜吸收器 潍坊金顺化工设备

产品名称	碳化硅降膜吸收器厂家 碳化硅降膜吸收器 潍坊金顺化工设备
公司名称	潍坊金顺化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15762619088 15762619088

## 产品详情

换热器是一种在不同温度的两种或两种以体间实现物料之间热量传递的节能设备，是使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体，使流体温度达到流程规定的指标，以满足工艺条件的需要，同时也是提高能源利用率的主要设备之一。换热器行业涉及暖通、压力容器、中水处理设备，化工，石油等近30多种产业，相互形成产业链条。

### 换热器运行前注意事项

- 1、在运行换热设备前要先检查所有接管是否已经拧紧，确定系统参数不会超过制造标签上允许的工作压力和温度值。
- 2、在启动泵之前，碳化硅降膜吸收器哪家好，应该先把换热器的所有阀门和放气阀都打开，关闭换热器的进口阀。
- 3、启动泵后，慢慢打开泵的出口阀，使压力慢慢上升，为防止单侧超压，进换热器的两种介质的进口阀应该同时打开，或先缓慢地注入低压侧介质，碳化硅降膜吸收器厂家，再缓慢注入高压测介质。

固定管板式碳化硅换热器，这种换热器是列管式换热器中构造简单、使用普遍的一种。该换热器主要由圆柱形壳体、管束（换热管）、管板、封头（端盖）及物料进出口接管等部件组成。管束平行排列，碳化硅降膜吸收器价格，两端固定在管板上。管束固定的方法可采用焊接法、胀接法或胀接一焊接法。端盖与壳体上分别焊上法兰，法兰间用螺钉联接，清洗或检修时可以拆卸。管内和管外空间，分别称为管程和壳程。端盖和壳体上分别焊上冷、热两种流体的进出口接管，冷热两种流体就分别在管程和壳程内流动，管束的表面积即为传热面积。

碳化硅换热器是由若干空气通道截面为正方形，烟气通道截面为长方形的碳化硅管呈十字交叉粘在一起，其空气通道和烟气通道隔层为双层，结构牢固，具有较高的机械强度，它解决了波纹型陶瓷换热器隔片开裂易漏风的现象。在空气、烟气通道交接处粘上四个L型密封件，外壳用钢板制成，中间用硅酸铝耐火纤维填充，碳化硅降膜吸收器，起到密封、隔热和抗机械震动作用。空气进出口圆盘是内接式，冷、热空气在连接管内产生稳流，流速稳定。

碳化硅降膜吸收器厂家-碳化硅降膜吸收器-潍坊金顺化工设备由潍坊金顺化工设备有限公司提供。潍坊金顺化工设备有限公司是一家从事“碳化硅换热器,碳化硅冷凝器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金顺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金顺化工设备在制冷设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！