

安徽隆亿达产品齐全 芜湖机制净化板

产品名称	安徽隆亿达产品齐全 芜湖机制净化板
公司名称	安徽隆亿达净化板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤开发区魏武路与凤麟路交叉口向东100米
联系电话	19155129426 19155129426

产品详情

洁净板又称净化板，是一种由彩涂板、不锈钢等材质作为面材的复合板。洁净板具有的防尘、防静电、等效果。被广泛应用于电子、制药、食品、生物、航天航空、精密仪器制造及科研等对室内环境要求苛刻的洁净工程领域。中空玻镁净化板分为三大类：单中空玻镁净化板，双中空玻镁净化板，玻镁网格手工净化板。其中又根据芯材:岩棉、玻璃丝棉、硅岩等的不同又有细分。中空玻镁净化板可根据客户要求制作特殊芯材、特殊规格的板材，限度的满足客户需求减少原材损耗，其平整美观隔音、绝热、保温、抗震、防火性能好，被越来越多的净化工程所青睐。

机制岩棉板净化处理施工技术

- 1.工程项目中常用的关键原材料、成品、半成品的加工是否符合设计方案的要求，应仔细检查，有庇护点的原材料不得使用。
- 2.不得使用木质原材料和其他不符合清洁规范的原材料。
- 3.各种进场原料储存在有围护结构的设备中，清理干燥的自然环境，整平放置在防潮膜上。
- 4.选用彩钢板和铝型材。
- 5.洁净区隔墙所有阳角线均采用整体弧形铝型材连接，隔墙与路面中间采用弧形地脚线，弧形半径 $R = 50$ 。
- 6.彩钢板表面笔直，钣金弯曲处呈直线，模板尺寸无误差。彩钢泡沫塑料不能有整体拱形和凹陷。

7.各部门选用不锈钢板净化处理执子型防盗装置，机制净化板，防盗锁芯距门沿65以上mm，除通往洁净区外的防盗装置有钥匙的防盗锁芯外，其他无钥匙的防盗锁芯。

安装过程中不撕下壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和板面。配件和各种材料应严格检查其规格、性能和完好程度，不合格或已损坏的配件严禁使用。净化板简单的说就是由彩涂板，彩钢板，不锈钢等材质作为面材，并在其表面涂上一层化学涂料，使其表面光滑，防静电，等效果。建议在5 -40 环境下施工，施工完毕30天内撕去保护膜；若施工环境>40，施工完毕5天内撕去保护膜。

安徽隆亿达产品齐全(多图)-芜湖机制净化板由安徽隆亿达净化板业有限公司提供。安徽隆亿达净化板业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！