

丽水机制硅岩净化板 安徽隆亿达库存充足

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 丽水机制硅岩净化板 安徽隆亿达库存充足 |
| 公司名称 | 安徽隆亿达净化板业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市双凤开发区魏武路与凤麟路交叉口向东100米 |
| 联系电话 | 19155129426 19155129426 |

产品详情

双中空玻镁净化板内胶粘双面玻镁板，两面采用钢板，内附岩棉、玻璃丝棉、硅岩等夹芯，四周采用冷拉型材框架，复合而成的板材。洁净板在使用过程中性能表现非常稳定优越并且还能防火防潮，而且在使用过程中能耐受各种不同的潮湿或干冷天气始终保持着稳定的性能。而且在使用过程中质轻抗震能有效的减轻了建筑的负荷，并且还具备了防火使用性能。手工净化板安装的固定方式有两种，机制硅岩净化板，一种是穿透式，另外一种暗扣隐蔽式。暗扣隐蔽式固定一般用于屋面板的安装，是将与暗扣式彩板配套的暗扣先固定在支撑件上，彩板的母肋与暗扣的中心肋齿合的固定方法。

净化板可根据需要长宽生产，组合安装，不仅可大大降低建筑基础工程和结构工程成本，而且可多次拆装，施工安装方便，综合效益显著，广泛应用于建筑行业，成为新型建筑材料。

从净化板的外观和形象来判断，观察产品的泄漏边缘。净化板切面结晶非常细，感觉光滑细腻，看起来无杂质，颜色光滑透明。用手摩擦不会褪色和蜕皮。劣质净化板颜色暗淡，手感粗糙，杂质颗粒小，看起来无光泽。

在选择净化板时，用手敲击产品，从声音可以判断净化板的质量。高质量的净化板发出的声音是清而响亮。而劣质的声音更闷。

玻镁材质的净化板外观极为平整，耐火时间长，而且燃烧时不会熔融，也无高温分解滴落

物，属于国内高等级的防火建筑饰复合板材，适用于净化房吊顶、围护及净产品，工业厂房、仓库、冷库、空调器壁板等。净化板的安装方法：穿透式固定分为波峰固定、波谷固定或他们的组合，是屋面和墙面净化板安装的常用方式，即用自攻螺钉或铆钉将彩板固定在支撑件上。双中空玻镁净化板内胶粘双面玻镁板，两面采用钢板，内附岩棉、玻璃丝棉、硅岩等夹芯，四周采用冷拉型材框架，复合而成的板材。

丽水机制硅岩净化板-安徽隆亿达库存充足(在线咨询)由安徽隆亿达净化板业有限公司提供。“机制净化板，手工净化板，岩棉板，硅岩板”选择安徽隆亿达净化板业有限公司，公司位于：合肥市双凤开发区魏武路与凤麟路交口向东100米，多年来，安徽隆亿达坚持为客户提供好的服务，联系人：梁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽隆亿达期待成为您的长期合作伙伴！