

采光排烟通风天窗安装厂家 荆州排烟通风天窗 优扬通风器

产品名称	采光排烟通风天窗安装厂家 荆州排烟通风天窗 优扬通风器
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

采光排烟通风天窗安装厂家

防止雨雪的侵入是对屋顶通风器的基本要求。采光排烟通风天窗安装厂家

外围护板、挡雨板和泛水板的标准化安装施工是通风器防雨能力的重要保证：

(1)、根据设计图纸将板就位。一般应从年-大频率风向的反向位置作为安装起点。

(2)、确定好安装方向后，把端边的封口板先安装固定好，接着将一块板安装就位，并将其固定，采光排烟通风天窗安装厂家，要保证与檩条垂直。

(3)、第二块板安装时应与一块板的凸沿重叠，通过检查保证两块板的外沿完全接触，并且平直，从而保证重叠完好，并用带密封圈的自攻螺钉与檩条连接在一起。

(4)、彩钢板与C檩条之间采用自攻镀锌螺钉固定，双侧通风排烟天窗，采光排烟通风天窗安装厂家

(5)、固定可靠与否直接与连接件数量、间距、连接质量有关。需设置防水密封材料处，敷设良好才能保证板间不发生渗漏水现象。

采光排烟通风天窗安装厂家

无动力屋顶通风器可以安装在机械装置内.例如:冷凝装置、吸尘设备、冷却塔及空气处理装置，但不限制于这些装置内。在正常运行的情况下，有效地将通风机封闭在安全栅内。这样就不能靠近危险点/危险区。这种检修门未经许可打开可能造成危险后果。因为门是在通风机的压力侧，如果松动，可能被吹开，

并且会造成人员伤因此，在检修门上应挂有适当的警告牌。采光排烟通风天窗安装厂家

4.屋顶通风器选型时，应思索管路体系的漏风丧失、盘算偏差，以及透风机实践风量、风压的负偏向，普通应用风量为1.05 ~ 1.1，荆州排烟通风天窗，风压为1.10 ~ 1.15的平安系数。采光排烟通风天窗安装厂家

5.对有消声请求的透风体系，应起择服从高、叶轮圆周速率低的屋顶通风器，且使其在服从点左近事情。采光排烟通风天窗安装厂家

4.屋顶通风器选型时，应思索管路体系的漏风丧失、盘算偏差，以及透风机实践风量、风压的负偏向，普通应用风量为1.05 ~ 1.1，风压为1.10 ~ 1.15的平安系数。

5.对有消声请求的透风体系，应起择服从高、叶轮圆周速率低的屋顶通风器，且使其在高服从点左近事情。

采光排烟通风天窗安装厂家-荆州排烟通风天窗-优扬通风器由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东聊城的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。优扬通风器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！