

维谛ITA20KVA系列UPS不间断电源 维谛

产品名称	维谛ITA20KVA系列UPS不间断电源 维谛
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:ITA20KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

维谛ITA20KVA系列UPS不间断电源 维谛

系统参数及标准

安装方式：塔式、机架式兼容

整机效率：Up to 96%

ECO 效率：99%

并机台数：4 台

切换时间（主路转电池）：0ms

切换时间（逆变转旁路）：0ms

噪声：58dB

防护等级：IP20

体积 (mm)：430*130*500

重量：23kg

通信及管理

通讯接口类型：内置网口、USB、RS232、RJ45、干接点、REPO、通讯卡盒、并机口

电池温度传感器：可选

LCD屏：2.8inch 彩屏，重力自适应，开机引导

环境参数

运行温度：0~50度，50度输出功率降额至70%

相对湿度：0~95%

海拔高度：3000m 不降额

认证、测试：

CE，能源之星，泰尔，节能认证，抗震，船运

Rohs，Reach

湿尘试验、防火测试、极限测试、高海拔试验、车载试验

电池后备时间速查表(电池模块)

机型

		电池模块数量	后备时间								
			20kW	18kW	16kW	14kW	12kW	10kW	8kW	6kW	4kW
20kVA	4	5.5	6.5	7.5	9.5	11.5	15.0	21.0	31.0	51.5	111.0
	6	10.0	11.5	14.0	17.0	21.0	27.0	36.5	51.5	81.5	181.5
	8	15.0	17.5	21.0	25.5	31.0	39.5	52.0	72.0	112.0	252.5

10	21.0	24.5	28.5	34.0	41.5	52.0	67.0	92.5	148.0	324.0
12	27.0	31.5	36.5	43.0	52.0	64.0	82.0	112.5	184.0	395.0

可靠，是UPS的灵魂

全新的系统级可靠性设计

- ITA2搭载一代控制芯片，系统控制频率和性能提升一倍
- 引入创新的“独立风道”设计，隔离敏感元器件，彻底解决灰尘、导电粉末等导致的UPS故障问题，系统可靠性提升一倍以上
- 的电气性能保障UPS长时间工作在正常工况
- ITA2 UPS通过严苛的测试体系和认证体系

严苛的测试体系：? 5轮湿尘测试? 高海拔测试? 高低温极限测试? 抗震测试? 车载、船运测试? 防火测试

完善的认证体系：? CE? 泰尔? CQC节能认证? 能源之星? 抗震? Rohs

极60年的UPS技术沉淀，致不凡新品

的电气参数

- ITA2全系列输出功率因数提升至1，KVA=KW，带载能力提升20%
- 输入电压范围提升至100-288V，避免UPS因电压波动而频繁切换至电池供电模式
- 过载能力提高至150%，1mins，避免UPS因短时负载冲击而频繁切换至旁路供电模式
- 系统效率提升至96%，节能率提高一倍
- 充电能力可达13A（长机），快速回充

的物理指标

- ITA2体积比上一代UPS缩小30%，重量减轻30%，更小巧精致，在现场可由单人轻松完成安装和维护
- 20KVA深度仅500mm，可兼容800mm深的IT机柜
- 5-10KVA仅2U(85mm)高，16-20KV3U(130mm)高