

## 耐燃油聚硫密封胶厂家报价，用途介绍-衡水建通

产品名称	耐燃油聚硫密封胶厂家报价，用途介绍-衡水建通
公司名称	衡水建通橡胶有限公司
价格	10000.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市和平西路经济开发区1986号
联系电话	86-03188517856 15731807628

### 产品详情

供应耐燃油聚硫密封胶厂家报价，用途介绍-衡水建通 聚硫胶是一种双组份、无溶剂，室温硫化聚硫型密封胶，具有优良的粘结密封性能。专为制造环保型节能中空玻璃，包括适用于低泄漏及充气系统的密封。这一密封胶经得起日晒雨淋，寒冬酷暑。LX-306聚硫密封胶是含有触变基聚硫基料，分A、B（固化剂）组份，将这一密封胶按比例适当混合对玻璃、铝材有优良的粘结性、无需底涂。特性：1、无溶剂，不产生任何挥发化合物。2、优异的触变性，适合全方位施工。3、底黏度，施工工艺简便，提高工效。固化后形成弹性体，对玻璃及铝合金等金属有优异的粘接力。4、施工条件，在5 到40 范围内施工。与各种丁基热熔密封胶有相溶性。适合于双道中空玻璃制作。注意事项：1、不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。2、施工温度在5 以上，否则会影响其粘结性和固化速度。3、施工前做小样试验。储存条件：远离火源，避免通风，温度在5 ~ 30 。产品包装：每大组330KG，A组300KG，B组30KG。每小组35KG，A组31.5KG，B组3.5KG。产品技术指标 执行标准：JC483—1992 性能名称 A类 B类 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品 密度，g / cm<sup>3</sup> 1.50 ± 0.1 适用期，h 2 ~ 6 表干时间，h 24 渗出性指数 4 流变性 下垂度（N型），mm 3 流平性（L型），mm 光滑平整 低温柔性 -30 -40 -30 拉伸粘接性 最大拉伸强度，MPa 1.2 0.8 0.2 最大伸长率，% 100 400 300 200 加热失重，% 10 6