

东莞达纳轴承专业销售KWVE30G4-V1 INA滑块

产品名称	东莞达纳轴承专业销售KWVE30G4-V1 INA滑块
公司名称	东莞市达纳轴承贸易有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市莞城区八达路和兴街33号嘉宝楼53号铺
联系电话	0769-89023978 13424707825

产品详情

东莞达纳轴承专业销售KWVE30G4-V1 INA滑块/INA轴承华南一级代理 H 42 mm B 90 mm L 97,6 mm 1) 固定面 4) 标识 A1 31 A2 9 A3 11,25 AL1 19 G2 M10 ISO 4762-12.9 标准的螺丝 最大拧紧转矩 Nm: M3 = 1.5 M4 = 3 M5 = 5.8 M6 = 10 M8 = 24 M10 = 41 M12 = 83 M14 = 140 M16 = 220 如果可能, 固定螺丝应设有防松装置 H1 6 H4 13,8 H5 6 JB 72 JL 52 JLZ 44 K3 M8 ISO 4762-12.9 标准的螺丝 最大拧紧转矩 Nm: M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 如果可能, 固定螺丝应设有防松装置 K6 M8 DIN 7984-8.8 标准的螺丝 最大拧紧转矩 Nm: M4 = 2.8 M5 = 5.8 M6 = 10 M8 = 24 M10 = 48 M12 = 83 M14 = 130 如果可能, 固定螺丝应设有防松装置 L1 72 T5 12 T6 12 从上部固定: 中心螺纹孔的最大螺纹长度 T6 2.5 mW 1,4 kg 滑块的质量 C 27500 N 基本额定载荷 C0 55000 N 基本额定载荷 M0x 970 Nm 额定力矩 M0y 700 Nm 额定力矩 M0z 700 Nm 额定力矩 根据 DIN 71 412 M6 标准的锥型润滑油嘴, 除 KUVE20 之外:DIN 71 412 M5 和 KUVE15:压入式润滑油嘴