

CEFR,CEFR/SA船用柔性电缆

产品名称	CEFR,CEFR/SA船用柔性电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:CEFR,CEFR/SA 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

CEFR船用电缆 CEFR船用控制电缆

一、执行标准：GB9331.2-88

二、用途：本产品适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。

三、使用特性：电缆*允许工作温度为85℃，额定电压 U_0/U 为0.6/1KV。敷设时电缆最小弯曲半径如下：金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。非铠装型，外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍，大于25mm为电缆外径的6倍。：：颜

四、型号名称 CEFR船用电缆 CEFR船用控制电缆

CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型，连接移动电器用。

五、技术要求CEFR电缆,CEFR船用电缆,CEFR船缆

1、应能经受单程30000次曲线试验。

2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V，5min不击穿。

3、电缆线芯结构，绝缘电阻，绝缘和护套厚度及重量应符合GB9331.2-88的规定。

六、交货要求

- 1、 电缆交货长度三芯及以下和导体截面不大于2.5平方，应不小于150米，其他电缆100米。
- 2、 允许长度不小于20米的短段电缆交货，但其数量应不超过交货长度的10%。
- 3、 根据双方协议允许任何长度电缆交货。
- 4、 长度误差应不超过 $\pm 0.5\%$ 。CEFR电缆,CEFR船用电缆,CEFR船缆