

崇明80吨地磅出租-崇明地磅产地直销

产品名称	崇明80吨地磅出租-崇明地磅产地直销
公司名称	上海执牛耳称重设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SCS 发货期:1-3天 产地:上海
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄18号3楼R-34 (注册地址)
联系电话	13524383111

产品详情

崇明80吨地磅出租-崇明地磅产地直销

常规吨位及尺寸：

常规吨位：1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、20吨、30吨、50吨、60吨、80吨、100吨、120吨、150吨、180吨、200吨。

SCS系列电子地磅：宽度系列：1m 2m 3m 3.2m 3.4m

长度系列：4m、5m、6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m 24m

标准配置：地磅标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成地磅基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、称重管理软件以完成更高层次的数据管理及传输的需要。

打印机：用于打印重量数据表单

大屏幕显示器：用于远距离及放大显示重量等数据。

称重管理软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。

地磅称重管理系统构成: 地磅软件、电脑、打印机、数据线仪表

地磅产品售后服务：

我公司对产品实行终身维护，秤体免费保修五年，电器部分保修18个月

如产品出现质量问题我公司在接到电话“10分钟内做出回应”“1小时内做出决定”“6—24小时”内解决问题。

地磅工艺描述

SCS系列电子地磅是本公司博采当今国内多种结构的地磅所长，自主研发，并经长时间的重载实验逐步优化而成的新一代地磅，有数字式、模拟式可选。秤台主梁为U型梁结构，秤台面板选用型号为Q235的平板，合理拼接成封闭的箱型结构，组焊时运用独特的工装夹具，精密的空间定位测量技术和先进的焊接工艺，有效保证了如此大面积秤台的平整度，空间几何尺寸及焊接应力的合理分配，秤台底漆采用环氧富锌底漆和丙烯酸船用漆，耐磨耐压耐老化，防锈性能大大提高，保证了产品质量稳定。

地磅焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。采用两次底漆、两次面漆，防水防锈，可以长期保护磅体表面。

功能特点（1）防水，开机自动零点跟踪、自动故障检测、全量去皮、预置皮重、数据贮存、检查、清除、打印等（2）贮存量高：可贮存1499个车号和皮重、1499组称重记录（3）数据远传 计算机通信（4）多种打印方式：联单式、记录式、填充式、日报式、总报表 特点：（1）无基坑、模块化、安装方便、投资小（2）高精度传感器、长期稳定性好、工作温度范围宽（3）智能化仪表、称重快速准确、数字显示直观易读、消除人为误差

地磅基础

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期，允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻 <4 欧，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。基础施工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保养期，前后大概时间根据季节及天气因素都有关系。

崇明80吨地磅出租-崇明地磅产地直销