

# 欧标CE矿用(N)TSCGEW0EU 露天矿中承受极高机械应力的挖掘机， 极其耐磨和抗撕裂的氯丁橡胶化合物

产品名称	欧标CE矿用(N)TSCGEW0EU 露天矿中承受极高机械应力的挖掘机，极其耐磨和抗撕裂的氯丁橡胶化合物
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	起订:300米 绝缘:PVC 护套:PVC
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

型号：(N)TSCGEW0EU

### 应用

作为大型材料处理机械的电源或连接电缆，例如露天矿中承受极高机械应力的挖掘机，其中在尾随操作中预计会出现磨损和擦伤应力。

### 安装的注意事项

适合在制造商工厂车间进行自组装或端接的材料。

### 设计特点

导体 电解铜，未镀锡，精细绞合(5类)

PE导体 电解铜，未镀锡，非常细绞合(FS级)

绝缘 质子，基础材料:EPR，化合物类型:特殊化合物，更好的3GI3

- 电场控制 半导电橡胶化合物的内层和外层
- 核心识别 带有黑色半导电橡胶的天然颜色，上面印有白色数字1至3三根主导体铺设，
- 芯部布置 保护接地导体和导向芯位于外部空隙中
- 导频导体 EPR绝缘铜芯(FS级)，颜色:黄色
- 加强 极耐撕裂的加强带，可防止护套移动
- 鞘系统 完整护套(内护套和外护套)由特殊的极其耐磨和抗撕裂的氯丁橡胶化合物制成，内护套和外护套不可分离地粘合，化合物，型号5GM5

标准护套颜色:黑色(可根据要求提供其他颜色)

## 电气参数

额定电压	3.6/6 kV	6/10 kV	
8.7/15 kV	12/20 kV	14/25 kV	
18/30 kV			
*大允许工作电压	4.2/7.2 kV	6.9/12 kV	10.4/18
kV	13.9/24 kV	17.3/30 kV	20.8/36 kV
交流*大允许工作电压	5.4/10.8 kV	9/18 kV	13.5/27
kV	18/36 kV	22.5/45 kV	27/54 kV
直流交流试验电压	11 kV	17 kV	
24 kV	29 kV	36 kV	
43 kV			

## 化学参数

- 耐火性 EN60332-1-2标准国际电工委员会
- 耐油性 根据EN60811-404和IEC60811-404标准提供
- 耐候性 不受限制地在室外和室内使用，耐臭氧、紫外线和湿气

## 热参数

- 固定安装\*低环境温度 -40摄氏度
- 固定安装\*高环境温度 80摄氏度
- 环境温度在完全弯曲。\*小操作数 -30摄氏度
- 环境温度在完全弯曲。\*大操作数 60摄氏度

机械参数\*大值电缆的拉伸载荷扭转应力弯曲半径\*小。

20牛顿/平方毫米

100度

PROTOLON(M)-R

PROTOLON(M)-R FO

TENAX M

TENAX SAS

PROTOLON (SB-SAM)

PROTOLON (SB-SAM) Screen

PROTOLON (ST) .../3E

PROTOLON (ST) NTSCGEWOEU

PROTOLON (M)-F

PROTOLON (M)-F

PROTOMONT NSSHOEU

PROTOMONT (M)(N)SHOEU

PROTOMONT EMV-FC (N)SSHCOEU

FELTOFLEX

PROTOLON NTMCGCWOEU

PROTOLON (M) NTMCGCWOEU

OPTOFLEX (M)

PROTOMONT (MSR) 2YSLGCGOEU

L-2YY(Z)Y KF 40

PROTOMONT (V) 1 kV

PROTOMONT (V) 3kV & 6kV

PROTOMONT (VO)

TENAX CTE

PROTOMONT (Z) NSSHKCGOEU

TENAX-LK

PROTOMONT(S)

CORDAFLEX (S) NSHTOEU

PROTOMONT (M+)

PROTOMONT TBM

TENAX HTT

PROTOMONT Festoon

SUPROMONT (N)3GHSSYCY

PROTOMONT NSSHOEU .../3E

PROTOMONT (EMV-FC)

