

设计制 临海玻璃钢通风管道

产品名称	设计制 临海玻璃钢通风管道
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	12970.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢通风机可输送含有酸碱和化学成分的腐蚀性气体。输送的气体不得含有粘性物质、灰尘和硬颗粒 150mg/m³，气体温度 60℃。该风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性好、噪音低、运行稳定等特点。是一种高校、高性能、低能耗的通用防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、电厂、实验室、电路板、环保设备等有腐蚀性气体的场所。本产品叶轮采用水冷座或油冷座，由角带和电机驱动。本实用新型的优点是减少了电机的腐蚀，降低了电机的转速和负荷，提高了风机的使用寿命。可输送甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃易爆挥发性气体。

玻璃钢通风机在使用前须了解下面这些事项：

- 1、打开填料箱后，检查风机部件（特别是叶轮和机壳）是否损坏或变形，如有连接松动，应及时纠正。
- 2、在预制安装基础上放置橡胶环或密封胶，然后将风机提升到安装基础。地脚螺栓的找正不应与敲打配合，后下螺栓应拧紧。
- 3、风机须用铁索吊起，不得用钩子钩住风罩边缘。
- 4、12号及以上机型的风机盖为分体式，供货时对零件进行包装。对于有风号的风机，先在风机本体的基础上安装风机本体，再在风机本体上安装风帽。分体式风帽连接处应加防水密封胶。
- 5、轴流式和离心式进口连接管采用软管连接，风机不承受管道重量。
- 6、玻璃钢通风机安装完毕后，打开电源并运行，检查风机是否正常。
- 7、在试运行或正常使用中，如有下列情况，应立即停机，查明原因，排除故障后启动：有强烈的震动。噪音突然增加或声音异常。电机功率过大。马达冒白烟。

8、使用中应定期检查风机连接部位，紧固件是否松动，叶轮是否积灰，并定期补充润滑油。

通风管道是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按有关标准进行验收。通风管道按材质分：一般有：钢板风管、镀锌板风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管、矿用塑料通风管等。

通风管道的应用一般有：净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、消防排烟管道、餐饮排油烟管道、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等。

主要用途如下：通风系统：送新风和排气，将有害气体排出室外，把室外新鲜空气送至室内。一般而言，通风系统的流量都很大，因此要求使用阻力较小的空气输送通道，以节省造价和运行费用螺旋风管就适用。一般情况下适用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。空调系统：风管可贴保温材料，外表美观。排油烟系统：饭店、酒楼、宾馆、的厨房均有大量油烟生产，需要排出，采用风管是合适的，强度高，经济实用。散装物料输送：气力输送系统种，一些较细些松散的物料颗粒，可使用风管运输。

随着我国经济的发展,市政建设的发展,玻璃钢管道在此领域的应用将会越来越多。 电站：电站选用玻璃钢管道一般用作循环水管,化水管,补给水管,雨水管及海水脱硫管,它的使用目前正处于方兴未艾阶段,但由于在我国现阶段,电站建设数量有限,再加上玻璃钢管道的诸多优点尚未被电力行业所认识和接受,所以,在玻璃钢管道的整个应用中,此部分市场尚未占据很大份额,但有很大市场潜力可挖。 烟囱：玻璃钢管道由于是整体成型,所以,在用作烟囱抽拔腐蚀性气体时可承受抽拔所产生的负压,不会产生分层；

另外,玻璃钢管道重量轻,吊装方便,且通过设计可抵抗不同的风压与震载,抗老化性能也十分优异,所以,玻璃钢管道是一种较为理想的烟囱用管材。玻璃钢管道用作烟囱,用于抽拔腐蚀性气体是一个具有很大潜力的市场之一。 其它应用：玻璃钢管道在我国除用于上述五大应用领域外,在造纸,制革,食品,通风等领域也有不同程度的使用,使用的范围正变得越来越广。但所有这些领域选用玻璃钢管道的数量尚十分有限,因而,玻璃钢管道在这些领域的应用仍有待进一步开拓。