

南汇区100吨16米地磅 出租出售 批发维修

产品名称	南汇区100吨16米地磅 出租出售 批发维修
公司名称	上海执牛耳称重设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SCS 发货期:1-3天 产地:上海
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄18号3楼R-34 (注册地址)
联系电话	13524383111

产品详情

南汇区100吨16米地磅 出租出售 批发维修

电子地磅台面尺寸及量程规格：宽度系列：（常规宽度）3m、3.2m、3.4m。（非标宽度系列）4m、5m、5.5m、6m、10m长度系列：（常规宽度系列）6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m。（非标长度系列）27m、30m、35m、40m、50m。称量：10t~200t地磅/汽车衡量程吨位适用范围：10吨、20吨、30吨、40吨、50吨、60吨、80吨、100吨、120吨、150吨、180吨、200吨。准确度等级：iii级。适用于各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单；可选择无基坑或有基坑两种安装方式。电子地磅主要部件：电子汽车衡主要由承载器、称重显示仪表、称重传感器、连接件、限位装置及接线盒、专用数据线缆等零部件组成，还可以根据用户需求选配打印大屏幕显示器、称重管理软件、远程网络板管理软件、电脑、打印磅单针式打印机，和稳压电源等外部设备。

电子地磅/汽车衡特点：型钢或u型梁秤台：模块化、标准化、系列化、安装方便、外型美观。称重传感器：双剪梁桥式或者柱式称重传感器，精度高、防潮、防水、可露天安装使用。智能化称重显示器：具有清零、去皮、零点跟踪、显示毛重、净重、皮重、打印日期、车号、重量，还可根据用户要求配接微机管理系统和大屏幕显示。电子地磅/汽车衡广泛应用于工厂、货场、仓储、港口、车间、粮库、工地、收购站等场合的进出物资计量、库存计量、生产监控及数据管理。适用于冶金、矿山、化工、粮食、港口、物流等行业，是各种载货卡车、挂车、半挂车、集装箱车、自卸车、农用车等载重称量计量的理想选择！汽车衡使用注意事项：1、在称重车辆上磅或下磅时，必须要慢，不要过分碰撞秤体。2、开仪表时，必须先检查仪表上的连线，确认无误后打开电源，再开电脑，启动系统程序。3、关仪表时，先关程序，在关电脑，***后关电源。4、如果电压不稳定时，请不要随使用电子地磅。5、晚上磅房没人的情况下，关掉电源，拔掉仪表上的连线。6、注意雷击、尤其下雨天时，尽量不易使用仪表。电子地磅维修保养常识：相信大家对于电子地磅都不陌生了，但是否都知道电子地磅维修保养常识呢？我相信肯定还是有很多人不是很清楚的，那今天上海执牛耳就给大家详细的介绍关于电子地磅维修保养常识，让用户更具体的了解地磅，希望能帮助到大家！一、地磅使用过程中避免碰撞：尽管在传感

器和地磅结构设计中采取了防撞限位措施，但过大的碰撞将使传感器在限位措施起作用之前就受到损伤，使其电参数发生变化，影响了电子秤的测量准确度。二、振动和风力对称量准确度的影响：于称量15公斤、分度值5克的电子秤，振动和风力对称量准确度的影响不大。而对称量200克、分度值0.1克的电子秤，振动和风力会使显示数字跳动。三、环境温度对称量准确度的影响：国家标准对Ⅰ级秤要求在0 ~ 40 环境温度内保证准确度指标，如果使用环境温度超过此范围，称量准确度可能会受到影响。

南汇区100吨16米地磅 出租出售 批发维修