

# 欧标CE矿用(N)TSCGECEW0EU作为大型物料搬运机械的电源或连接电缆，例如露天矿中的挖掘机.

产品名称	欧标CE矿用(N)TSCGECEW0EU作为大型物料搬运机械的电源或连接电缆，例如露天矿中的挖掘机.
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	起订:300米 绝缘:PVC 护套:PVC
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

型号：(N)TSCGECEW0EU

### 应用

作为大型物料搬运机械的电源或连接电缆，例如露天矿中的挖掘机，其承受极高的机械应力，在后续操作中预计会出现磨损和擦伤应力。

### 安装注意事项

适合在制造商工厂车间进行自组装或端接的材料。

### 设计特点

导体 电解铜，未镀锡，精细绞合 (5类)

PE导体 电解铜，未镀锡，非常细绞合 (FS级)

绝缘 质子，基础材料:EPR，化合物类型:特殊化合物，更好的3GI3

电场控制 内层和外层均为半导体橡胶化合物和金属同心筛网核儿

堆芯标识 带有黑色导电橡胶的天然颜色，上面印有白色数字1至3三根主导体铺设，保护接地导体和导向芯位于外部空隙中

导频导体 EPR绝缘铜导线(FS级)，颜色，黄色

加强 极耐撕裂的加强带，防止护套移动

鞘系统 完整的护套(内护套和外护套)由特殊的极其耐磨和抗撕裂的氯丁橡胶化合物制成，内护套和外护套不可分离地粘合在一起复合类型:5GM5

标准护套颜色:黑色(可根据要求提供其他颜色)

## 电气参数

额定电压	3.6/6 kV	6/10 kV		
8.7/15 kV	12/20 kV	14/25 kV	18/30	
kV				

*大允许工作电压	4.2/7.2 kV	6.9/12 kV	10.4/18 kV	
13.9/24 kV	17.3/30 kV	20.8/36 kV		

交流*大允许工作电压	5.4/10.8 kV	9/18 kV	13.5/27 kV	
18/36 kV	22.5/45 kV	27/54 kV		

直流交流试验电压	11 kV	17 kV	24	
kV	29 kV	36 kV		
43 kV				

## 化学参数

耐性 EN60332-1-2标准，国际电工委员会

耐油性 根据EN60811-404和IEC60811-404标准提供

耐候性 不受限制地在室外和室内使用，耐臭氧、紫外线和湿气

## 热参数

固定安装\*低环境温度 -40摄氏度

固定安装\*高环境温度 80摄氏度

环境温度在完全弯曲。\*小操作数 -30摄氏度

环境温度在完全弯曲。\*大操作数 60摄氏度

机械参数\*大值电缆的拉伸载荷扭转应力弯曲半径\*小。

20牛顿/平方毫米

25 ° /m

PROTOLON(M)-R

PROTOLON(M)-R FO

TENAX M

TENAX SAS

PROTOLON (SB-SAM)

PROTOLON (SB-SAM) Screen

PROTOLON (ST) .../3E

PROTOLON (ST) NTSCGEWOEU

PROTOLON (M)-F

PROTOLON (M)-F

PROTOMONT NSSHOEU

PROTOMONT (M)(N)SHOEU

PROTOMONT EMV-FC (N)SSHCOEU

FELTOFLEX

PROTOLON NTMCGCWOEU

PROTOLON (M) NTMCGCWOEU

OPTOFLEX (M)

PROTOMONT (MSR) 2YSLGCGOEU

L-2YY(Z)Y KF 40

PROTOMONT (V) 1 kV

PROTOMONT (V) 3kV & 6kV

PROTOMONT (VO)

TENAX CTE

PROTOMONT (Z) NSSHKCGEOEU

TENAX-LK

PROTOMONT(S)

CORDAFLEX (S) NSHTOEU

PROTOMONT (M+)

PROTOMONT TBM

TENAX HTT

PROTOMONT Festoon

SUPROMONT (N)3GHSSYCY

PROTOMONT NSSHOEU .../3E

PROTOMONT (EMV-FC)