

# 云南屋面节能系统 盛世美墅装饰 屋面节能系统公司

产品名称	云南屋面节能系统 盛世美墅装饰 屋面节能系统公司
公司名称	北京盛世美墅装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室
联系电话	13811208846 13811208846

## 产品详情

### 如何选择屋面瓦

挑选时颜色看上去要轻柔匀称，要不俗气不扎眼还明亮，为哑光型。鉴于用料差，颜色不讲究，云南屋面节能系统，通常颜色发乌难看。挑选时瓦和瓦中间要颜色均匀没有色差。安装上后，每一片瓦的色调要匀称，没有深浅之分，更没有杂质。表层颜色要经得住狂风吹、烈日晒还有雨淋。通常小厂因设备简单、技术，无法把水泥色浆喷涂匀称，而用油漆喷色。这种瓦在很短时间内漆皮即脱落，露了底，彩瓦不靓丽了，麻麻点点非常难看。

### 屋面瓦种类

#### 1、陶土瓦

坡屋面的主材料各式各样:木板、树皮、竹条、茅草、麦杆，甚至还有石片等等。但这些材料防水性差、寿命很短，直到人工烧制的黏土瓦出现后，才算有了真正的屋面材料。所谓“秦砖汉瓦”，屋面节能系统报价，说的是我国两千多年前就出现黏土瓦。粘土瓦是以杂质少、塑性好的黏土为主要原料，经过加水搅拌、制胚、干燥、烧结而成，按用途可分为平瓦和脊瓦，按其颜色分为青瓦和红瓦。根据《粘土瓦》（GB1170-89）规定，平瓦有I、II、III三个型号，各型号的尺寸分别为400mm×240mm、380mm×225mm、360mm×220mm。单片瓦较小抗折荷载不得小于680N。覆盖1M2屋面的瓦，吸水后不得超过55kg，抗冻性要求经过15次冻循环后无分层、开裂及剥落等现象，抗渗性要求不得出现滴水。脊瓦分一等品和合格品两个等级，其长度和宽度尺寸分别大于等于300、180，单块脊瓦的抗折、抗冻性能同平瓦一样。黏土主要用于民用建筑及农村建筑的坡型屋面。

## 2、沥青瓦

油毡瓦是以玻璃纤维毡为胎基，经浸涂石油沥青后，一面覆盖彩色矿物粒料，另一面撒以隔离材料所制成的瓦状屋面防水片材。油毡瓦的规格为长×宽1000mm×333mm，厚度不小于2.8mm。油毡瓦按规格尺寸允许偏差和物理性能分为优等品（A）、合格品（C）。油毡瓦适用于坡屋面的多层防水层和单层防水层的面层。

### 屋面瓦材料

#### 烧结类瓦材

#### 琉璃瓦

琉璃瓦是用难熔粘土制胚，经干燥、上釉后焙烧而成。这种瓦表面光滑、质地坚密、色彩美丽，常用的有黄、绿、黑、蓝、青、紫、翡翠等色。其造型多样，主要有板瓦、筒瓦、滴水瓦、勾头瓦等，屋面节能系统公司，有时还制成飞禽、走兽、龙飞凤舞等形象作为檐头和屋脊的装饰，屋面节能系统价格，是一种富有我国传统民族特色的高等级屋面防水与装饰材料。琉璃瓦耐久性好，但成本较高，一般只限于在古建筑修复、纪念性建筑及园林中的亭台楼阁上使用。

云南屋面节能系统-盛世美墅装饰-屋面节能系统公司由北京盛世美墅装饰工程有限公司提供。北京盛世美墅装饰工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京门头沟区的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。北京盛世美墅带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！