

# 上海金山地坪|上海金山环氧地坪价格|上海金山环氧地坪公司

产品名称	上海金山地坪 上海金山环氧地坪价格 上海金山环氧地坪公司
公司名称	上海李魏实业有限公司
价格	80.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区虹梅南路199号
联系电话	021-64971758 13916421935

## 产品详情

上海金山地坪|上海金山环氧地坪价格|上海金山环氧地坪公司 我们的施工工艺如下：一、素地处理：对旧地坪进行专业机械打磨处理，对起砂部分打磨铲除，清扫浮尘，再采用磨面机械处理水磨石基面，使地面无脱落、无粉化等情况。对于局部地区有裂纹，用专业机械打磨处理，在凹坑处用水泥自流平铺平，打磨处理施工结束后，依据地面情况对于含水率进行测试，可采用地坪测湿仪或依据专业人员的经验，将一块2m\*2m的完整薄膜平铺在地面上，薄膜底部置干燥纸，四周密封。72小时后，取出干燥纸，若可点燃则可施工；不可点燃或断续则不可施工。对于含水率高的地面一般可采用高压火枪喷烤地面或用水性环氧底漆处理地面。油层薄的可用稀释剂先进行清洗，油层厚的地面则采用水泥自流平打底方案处理。二、底漆施工：A、将甲乙两组份的树脂底漆混合后，用专业手提式搅拌机充分搅拌均匀，滚涂或批刮在清扫干净的地面上，待其充分渗透后，如发现局部发白、漏涂或无光亮，依情况可以局部再滚涂一次，以保证底涂的密封效果；B、起砂地坪由分两次涂布底漆：第一次涂布底漆时，对混合后材料加入20%乙醇，第二次涂布时对混合后的材料加入5%的乙醇，使底漆能渗透深层固化，以保证底涂的密封效果。三、环氧中涂施工：中涂施工方法：先将中涂主剂按比例加入硬化剂混合，充分搅拌均匀后，加入适量的石英粉，充分搅拌均匀，倒在地面上，以镬刀全面做一层批覆，填平纤维布片，使表面平整。施工过程中，用镬刀齿尖除去大泡并挑去杂质颗粒物，间隔48小时待地面硬化干燥后全面砂磨，再以吸尘器吸净地面灰尘。对于施工地面平整度较差或者施工厚度较厚者（超过1mm），中涂可分为多次多遍施工，以保证整体施工的一致性。四、环氧面漆施工：先将主剂搅拌均匀，然后将硬化剂向装有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不均匀。充分搅拌均匀后，间隔15分钟后，让其充分反应、熟化，再用专用地坪专业镬刀整体施工。施工时如发现砂粒杂质立即除去，搅拌桶内涂料若呈现硬化状态时，必须停止使用并随时更换搅拌桶。五、漆面保护（可选上罩光漆）：面漆施工完毕后进行罩光漆的滚涂，等待48小时后，可穿柔底鞋进入，一周内不可用水、油、碱酸等化学物涂粘。

联系人:李先生

联系电话:13916421935

24小时电话:13817428827

公司:021-64971758