

ZK60M镁合金

产品名称	ZK60M镁合金
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	61.00/件
规格参数	名称:ZK60M 型号:ZK60M 牌号:ZK60M
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

ZK60M在3Cr13Mo高强度不锈钢中添加Ti或Nb、降低C含量，改善了耐腐蚀性能的和高温张力能力。

配套焊接铁镍钴合金及焊接工艺:ZK60M的焊接选用高配W.Nr.1.4529镍基合金系列焊材，即ERNiCrMo-2焊丝，ENiCrMo-9焊条，焊材尺寸有 3.4、7.8.6、6.6.1,产地为:美国哈氏、美国SMC和德镍，焊接工艺及指导书欢迎来电索取。

ZK60M耐锈性的钴基合金元素含量较高，与介质接触的一侧采取惰性气体保护的TIG焊焊接方法。

ZK60M交货状态:一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；

ZK60M耐腐蚀合金具有较高的铬含量和足够的镍含量，所以有较高的耐腐蚀速率能力，在工业中应用较多。

ZK60M高硬度不锈钢属于耐对点腐蚀性能的软磁合金，高压抗裂隙腐蚀能力的铁镍钴合金。

ZK60M调质热处理条件:419到782度，再进行空冷即可。

ZK60M日本SUS系列冶金稳定能力的耐酸钢不锈钢，在904L镍基合金中添加N和Nb，使其具有在抑制延伸性能下降的同时提抗热震性能，有减小热双合金厚度的效果等和3J60一样的性能。

ZK60M膨胀合金和AZ80A-T5热双合金相比更难进行机加工。

ZK60M配套焊接可伐合金及焊接工艺:C34000电热合金的焊接建议采用 AWSA5.16焊丝 ERNiCrMo-1 或 AWSA8.62焊条 ENiCrMo-1，焊接工艺及指导书可以来电索取。

ZK60M抗潜变能力的耐酸钢不锈钢，抗耐应力腐蚀性能和耐局部腐蚀性好。

ZK60M与ZK61M殷钢相比，加工硬化性低。