

# 登船梯

产品名称	登船梯
公司名称	连云港锦缘石化设备制造有限公司电子商务部
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省连云港市新浦区茅口路1号
联系电话	0518-86097911 15061308368

## 产品详情

**登船梯** 型号：JYL 产品简介：登船梯是现代各种大型码头在船舶停泊后，码头作业过程中，码头作业人员和船员安全顺利上下船舶的专用设备。主要特点：对于5万吨级以上码头，油轮上自带舷梯难以形成岸与船的安全通道，因此登船梯成了大型码头不可缺少的关键设备。由于不同码头设计参数各不相同，每台登船梯应根据不同的要求进行具体设计，以满足各种登船作业的需要。主要技术特点：本登船梯综合了数家登船梯的优点，克服了现存各种设计的不足，其操作平稳、灵活，安全可靠，便于维修。梯子主体采用铝合金材料，既轻便安全，同时踏步面始终保持水平。本角梯与前梯采用单点联接，能适应船舶颠簸和甲板不平等情况。液压系统布局合理，密封性好又便于维修，同时具有防水和防腐功能。升降机构锁紧性能好并具有防护功能。按钮箱放在回转平台上，操作时直观、方便。各种操作，如：主、前梯仰俯，三角梯就位和工作平台升降及水平旋转均能在回转平台上完成。先进的回转升降系统使得梯子的操作平稳可靠。电控系统由本公司自主开发设计，防爆电器由国内外著名专业防爆电器生产厂提供，关键液压元件按客户需要可采用国外优质进口产品，放在控制室内的电控柜与放在回转平台上的操作按钮箱可实现联动。登船梯处于收容状态时具有锁紧装置，梯子还有防护装置。梯子的仰俯、旋转，平台升降的极限位置均设有机械限位块和限位开关。符合《起重机设计规范》、《钢结构设计规范》、《石油化工企业设计防火规范电气篇》、《装卸油品码头防火设计规范电气篇》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等标准（最新版本）。技术参数：设备总功率：立柱式5.5-15KW 井架式22KW；设备重量：立柱式8-15T 井架式15-25T；工作高度范围：立柱式6M/10M 井架式15M/6M；工作级别：立柱式M4 井架式M4；平台回转角度：立柱式 $\pm 180^\circ$  井架式 $\pm 180^\circ$ ；主梯信仰仰角度：立柱式-45 $^\circ$ 至60 $^\circ$  井架式-45 $^\circ$ 至60 $^\circ$ ；油缸设计工作压力：立柱式10-16MPa 井架式10-24MPa；防爆等级：立柱式dII BT4 井架式dII BT4；公司主要产品有鹤管、活动梯、钢结构发油台、内浮盘、油罐附件、过滤器、呼吸阀、阻火器、液位计、浮动出油装置、船用输油臂、紧急脱离装置、快速脱缆钩、登船梯、自动定量装车控制系统、人孔、放空人孔。更多详情请访问[www.lygjysh.com](http://www.lygjysh.com) 电话：15061308368 13851276828