

## 平外开窗 奥尔特|实力工厂 黄山外开窗

产品名称	平外开窗 奥尔特 实力工厂 黄山外开窗
公司名称	安徽奥尔特门窗系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区长江东路与皇甫山路交口东北侧
联系电话	17756014566 17756014566

### 产品详情

外开窗是指窗扇开启后，外开窗户，窗扇的部分或整体突出到室外的平开窗。或者，可以理解为人在室内开窗时，将窗扇“推出，这样的窗是外开窗。反之，国产手摇外开窗，开窗后，窗扇进入室内的平开窗，为内开窗。推拉窗即不是外开窗，也不是内开窗，平外开窗，因为开启前后其窗扇的位置相对于墙面来说没有改变。之所以要求民用建筑7层以上外开窗必须用安全玻璃，是为了避免外开窗玻璃在风力等作用下破碎，从高空坠落伤人。采用安全玻璃，如钢化玻璃后，玻璃即使破碎，其碎片不边缘不锋利，不易伤人。内开窗虽然也有可能破碎，但碎玻璃主要落在室内一侧，造成危险的几率较小。00

外开窗即是窗户开启后，窗扇的部分或整体突出到室外的平开窗。现在有很多家庭选择外开窗，主要有以下优点：1、不占用室内空间，又可以保证窗户可以开启到大，通风效果和采光效果；2、不会干扰室内窗帘的使用以及窗台的利用，窗扇开启后不会影响室内的装饰效果；3、窗扇向外开启后，人在室内活动时可以避免身体部位磕碰到窗角而造成损伤，非常安全，尤其适合有孩子的家庭使用。总结：外开窗是平开窗的一种，有许多优点，需要时可以考虑安装。一般情况下，家住在三层到六层的时候，那么这时候就可以选择外开窗。如果是家住在3到6层的话，那么选择外开窗是好的，因为风力相对来说比较大。而且如果说做隔音效果的话，甚至还有隔热效果，那么选用外开窗是为便捷的，也能够极大地提高生活的质量。如果是在六层以上的房屋，那么就选择内开窗，这样也更加的安全外开窗开启多大才好1、外开窗开启扇太小的问题是相对比较容易解决的，通俗来说，一间12平米左右的卧室，有一扇600mm × 1000mm开启扇就可以满足通风要求；一间20

平米左右的起居室，有两扇 600mm × 1000mm 开启扇就可满足；4 平米的明卫生间，有一扇 600mm × 600mm 开启扇就足够；厨房的通风要求高一些，5 ~ 6 平方米左右的厨房，有一扇 600mm × 1000mm 开启扇也能满足。这都是至小值，从功能的角度来说，开启面积大一些当然更好，但造价要高。

外开窗是指窗扇开启后，窗扇的部分或整体突出到室外的平开窗。或者，可以理解为人在室内开窗时，将窗扇“推出”，这样的窗是外开窗。反之，开窗后，窗扇进入室内的平开窗，为内开窗。推拉窗即不是外开窗，也不是内开窗，因为开启前后其窗扇的位置相对于墙面来说没有改变。之所以要求民用建筑 7 层以上外开窗必须用安全玻璃，是为了避免外开窗玻璃在风力等作用下破碎，从高空坠落伤人。采用安全玻璃，如钢化玻璃后，玻璃即使破碎，其碎片不边缘不锋利，不易伤人。内开窗虽然也有可能破碎，但碎玻璃主要落在室内一侧，造成危险的几率较小。建筑设计规范的——新建住宅楼层在七层以上，窗户宽度在 40 厘米以上的，不能安装外开窗使用。内开式窗户不但对大楼外观来说整齐好看，重要的是出于安全考虑。开启中可以避免业主倾身探出室外的隐患。出于这种考虑，现在设计单位在做高层住宅的规划设计时，一般是做室内窗户向内开。但是，如果是窗户内开，设计就应该从人性化角度考虑，做为“内开内导式的窗户”。

平外开窗-奥尔特|实力工厂-黄山外开窗由安徽奥尔特门窗系统有限公司提供。平外开窗-奥尔特|实力工厂-黄山外开窗是安徽奥尔特门窗系统有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：关经理。