

HDPE 9001 8050 8001台湾台塑8001

产品名称	HDPE 9001 8050 8001台湾台塑8001
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

HDPE台塑 8003--HDPE适当的挠曲度。HDPE管属柔性管材，可抵御一定程度的地基不均匀沉降，管道接口严密，无渗漏。主要应用于：市政给排水：是代替铸铁管、水泥管的理想管材；大型水利工程：输水、排污、引水排毒管道；煤炭工业：输煤工程、各类通风系统；化学工业；化学容器，特别是腐蚀性液体的贮存、输送；无承载力地带专用管线：沙漠、沼泽、湖区用流体输送；周围腐蚀环境下的管道铺设；衬管、穿管工程的应用。HDPE双壁波纹管双壁波纹管是由HDPE同时挤出的波纹外壁和一层光滑内壁一次熔结挤压成型的，管壁截面为双层结构，其内壁光滑平整，外壁为等距排列的具有梯形中空结构的管材。具有优异的环刚度和良好的强度与韧性，重量轻、耐冲击性强、不易破损等特点，且运输安装方便。管道主要采用橡胶圈承插连接(也可采用热缩带连接)。由于双壁波纹管的特殊的波纹管壁结构设计，使得该管在同样直径和达到同样环刚度的条件下，用料(HDPE)省。但受到生产工艺限制，目前国内能生产的大口径也只有DN1200，使得其推广受到一定的限制。HDPE台塑 8003--HDPE中空缠绕结构壁管它是一种以HDPE为原料生产矩形管坯，经缠绕焊接成型的一种管材。由于其独特的成型工艺，可生产口径达3000mm的大口径管材，这是其他生产工艺难以完成甚至于无法完成的。此种管材与双壁波纹管在性能上基本一致，管道连接主要采用热熔带连接方式，连接成本较双壁波纹管略高；另外，该管的一个主要缺点是在同样直径和达到同样环刚度下，一般要比直接挤出的双壁波纹管耗费更多的原材料，因此，其生产成本较高。具体施工方法由于HDPE管为新型管材，没有统一的相关标准供参考，结合生产厂家提供的资料和施工实践，谈一谈缠绕结构壁管热收缩套连接的做法，工艺流程：沟槽开挖-施工排水—管道基础施工试验—回填挖开挖沟槽应根据施工现场环境、槽深、地下水位高低、土质情况、施工设备及季节影响等因素综合考虑选定。禁止超挖。如果局部超挖或发生扰动，可换填粒径10-15ram天然级配砂石料或中、粗砂并夯实。沟底如有易滑除的块石、碎石、砖等坚硬物体时，应铲除至设计标高以下0.2m，然后铺上天然级配砂石料，面层铺上砂土整平夯实。