

# 圆柱电池爆破测试仪

## 圆形电芯气密检测仪新能源电池PACK耐压试验机

产品名称	圆柱电池爆破测试仪 圆形电芯气密检测仪新能源电池PACK耐压试验机
公司名称	深圳市精诚工科科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:精诚工科 型号:JC-HQT300 产地:中国 深圳
公司地址	光明区马田街道根竹园社区正龙东13号1-2楼
联系电话	0755-36530687 13144878223

## 产品详情

JC-HQT300耐压爆破测试仪，又叫爆破试验机。适用于新能源行业，可对新能源锂电池、18650/21700锂电池、圆柱电芯、动力电池、防爆片、防爆阀等产品进行气密性耐压/翻转断电/爆破压力检测。

### JC-HQT300耐压爆破检测仪

- 自主研发OS系统，界面更精简，操作简单· 基于32位处理器，24位A/D转换器，AI算法测试速度响应快· 进口压力传感器芯片，自动环境飘移修正· 进口SMC原装调压阀和高灵敏传感器，测试数据更准· 具备强大的物联网功能，可实现远程化管理· 支持条码扫描和MES数据交互上传，可追溯历史记录及打印· 可定做多通道，节省人工提升产能

### 测试模式

- 气密性测试
- 爆破压力测试

### 技术参数

产品型号                      JC-HQT300                      通道数                      1个（支持多通道）

测试量程	1~3Mpa ( 可选 )	通讯接口	RS232/485可选、RJ45网络接口
计时量程	0~999.9S可设置	I/O接口	输入6个 输出6个
使用气源	0.4~3Mpa ( 清洁、干燥的空气 )	触摸屏	7寸LCD屏
分辨率	0.1Kpa、1Kpa、0.0001Mpa	电 源	AC110V~240V 50/60Hz
测试精度	0.2%F.S	测试模式	气密性、爆破压力
测试单位	Kpa、Bar、Psi、Mpa	使用环境	温度-20~60 湿度10~85% RH ( 不结露 )
调压方式	机械调压/电控调压 ( 可选 )	仪器重量	55kg~60kg
数据导出	USB	仪器体积	70 × 57 × 32cm

深圳精诚工科作为一家专注气密性检测10多年的设备生产厂家，一直以来我们致力于中国智造，支持各行业防水产品的气密性测试仪定制和全自动气密性检测方案供应。